

ŽEHLENÍ A SKLÁDÁNÍ








PŘÍSTĚNNÉ ŽEHLIČE

Vnější skříň z lakované oceli v bílé barvě.
 Přítlačná deska z hliníku.
 Válec potažený materiálem NOMEX.
 Uvedení do chodu pedálem.
 Nakládání a vykládání z čelní strany.
 Bezpečnostní chránič rukou.
 Elektronický mikroprocesor pro regulaci teploty.
 Bezpečnostní termostat.
 Systém elektrického zahřívání.
 Řízení procesu microprocesorem.



Poznámka:

Doporučujeme vkládat prádlo se stupněm vlhkosti mezi 15 % a 20 %

Model	Kód	Válec (mm)		Rychlost m/min	Produkce kg/h	Odtah	Příkon kW (*) Ohřev+Motor	Rozměry mm	Cena	
		Ø	délka						CZK	EUR
 PE-25/100 MP	2304922200	250	1.000	3,9	25	-	5 + 0,18	1.400x420x1.005		
 PE-25/120 MP	2304922220	250	1.200	3,9	30	-	6 + 0,18	1.600x420x1.005		
 PE-25/140 MP	2304922240	250	1.400	3,9	35	-	7 + 0,18	1.800x420x1.005		
 PE-30/160 MP	2304922360	300	1.600	2 - 4 (*)	50	S	13,2 + 0,50	2.200x500x1.100		
 PE-30/200 MP	2304922380	300	2.000	2 - 4 (*)	60	S	16,8 + 0,70	2.600x500x1.100		

(*): **Frekvenční měnič**
 Frekvenční měnič umožňuje volbu ze 7 rychlostí.

(*): **Standardní napětí:** 400 V 3N

S: **Systém odtahu**
 Systém odtahu vlhkého vzduchu sériově vestavěný v přístroji.







SUŠÍČÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE (MANDLY) 35

Vnější skříň z lakované oceli v bílé barvě.
 Válec potažený ocelí.
 Tažné pásy z NOMEX-POLYESTERu.
 Žehlicí pásy ze speciálního NOMEXu.
 Nakládání a vyjímání z čelní strany.
 Bezpečnostní chránič rukou.
 Řízení rychlosti a teploty mikroprocesorem s detekcí závad.
 Bezpečnostní termostat.
 Systém automatického zastavení při ochlazení (80 °C).
 Zabudovaný systém odtahu: 500 m³/h.
 Průměr válce: 325 mm.
 Rychlost žehlení: 7 rychlostí regulovatelných prostřednictvím frekvenčního měniče mezi 1 a 6,5 m/min.



Poznámka:

Doporučujeme vkládat prádlo se stupněm vlhkosti 45 %.

Model	Obj. číslo	Válec (mm)		Produkce kg/h	Příkon ohřevu		Příkon (*) celkem kW	Rozměry mm	Cena	
		Ø	Délka		El. (kW)	Plyn (kW)			CZK	EUR
 PSE-35/140 MP	2351324200	325	1.400	10 - 16	12,00		12,50	1.942x660x1.112		
 PSG-35/140 MP	2351324201	325	1.400	10 - 16		14,00	0,50	1.942x660x1.112		
 PSE-35/160 MP	2351324202	325	1.600	20 - 25	16,00		16,50	2.192x660x1.112		
 PSG-35/160 MP	2351324203	325	1.600	20 - 25		20,05	0,50	2.192x660x1.112		
 PSE-35/200 MP	2351324204	325	2.000	30 - 35	20,00		20,50	2.542x660x1.112		
 PSG-35/200 MP	2351324205	325	2.000	30 - 35		(E) 30,00	0,50	2.542x660x1.112		

Systém ohřevu

(*) Standardní el. připojení:

400 V 3N

PSE : Systém elektrického ohřevu

Ohřev topnými tělesy z nerezové oceli umístěnými uvnitř válce podél celého povrchu.

PSG : Systém plynového ohřevu

Ohřev plamenem prostřednictvím trubkového hořáku z nerezové oceli uvnitř válce.
 Systém zapalování zážehem.
 Kontrola bezpečnosti plamene. Bezpečnostní termostat.

(E) Dvojitý systém odtahu

Dva motory a dva nezávislé vývody na každé straně přístroje.

VÁLCOVÉ SUŠÍČÍ ŽEHLIČE 50

Vnější skříň z lakované oceli bílé barvy.
 Válec potažený ocelí.
 Tažné pásy z NOMEX-POLYESTERu.
 Žehlicí pás ze speciálního NOMEXu.
 Zakládání a vyjímání z čelní strany.
 Bezpečnostní chránič na ruce.
 Kontrola rychlosti a teploty mikroprocesorem s detekcí poruch.
 Bezpečnostní termostat.
 Systém automatického zastavení při ochlazení (80 °C).
 Vestavěný systém odsahu: 600 m³/h.
 Průměr válce: 500 mm.
 Rychlost žehlení: 7 rychlostí řízených frekvenčním měničem mezi 1 a 7,5 m/min.
Elektrický přívod: 400 V 3N



Poznámka:

Doporučuje se vkládat prádlo o vlhkosti kolem 45%.

Model	Kód	Délka válce (mm)	Počet odtahů kg/h	Produkce	Příkon ohřevu			Rozměry mm	Cena	
					Elektr. kW	Plyn kg/h	Para kW		CZK	EUR
PSE-50/190 MP	2351324210	1.900	1	55 - 60	31,50		32,50	2.974x1.070x1.170		
PSG-50/190 MP	2351324211	1.900	2	55 - 60		40,00	1,00	2.974x1.070x1.170		
PSV-50/190 MP	2351324212	1.900	1	55 - 60			50	1,00	2.974x1.070x1.170	
PSE-50/250 MP	2351324213	2.500	2	65 - 70	40,50		41,50	3.574x1.070x1.170		
PSG-50/250 MP	2351324214	2.500	2	65 - 70		55,00	1,00	3.574x1.070x1.170		
PSV-50/250 MP	2351324215	2.500	2	65 - 70			67	1,00	3.574x1.070x1.170	
PSE-50/320 MP	2351324216	3.200	2	75 - 80	54,00		55,00	4.274x1.070x1.170		
PSG-50/320 MP	2351324217	3.200	2	75 - 80		69,00	1,00	4.274x1.070x1.170		
PSV-50/320 MP	2351324218	3.200	2	75 - 80			85	1,00	4.274x1.070x1.170	

Systémy ohřevu

- PSE:** Elektrický, prostřednictvím nerezových topných odporů umístěných uvnitř válce podél celého vnitřního povrchu.
- PSG:** Plynový, ohřev plamenem trubkového hořáku z nerezové oceli umístěného uvnitř válce. Zapalování systémem žhavicí svíčky. Kontrola bezprčnosti zapalování i hoření. Bezpečnostní termostat.
- PSV:** Parní, kdy pára se vytváří ve vnějším zdroji. Vstupní i výstupní ventily páry jsou součástí stroje. Tlak páry pro dosažení maximální teploty. Teplota páry není regulovatelná.

SUŠÍČÍ ŽEHLIČE SE SKLADAČEM

Přístěnný kalandr s válcem o průměru 60 cm s podélným skladačem prádla. Maximální kapacita pro 2 podélné sklady. Výstup prádla z přední části stroje, výstup ze zadní části jenom na přání.

Funkce a skládání v 1 nebo 2 pracovních směrech na sobě zcela nezávislých.

Řízení mikroprocesorem, který umožňuje skládat podle rozměrů prádla.

Opláštění stroje z barevně lakovaného plechu.

Válec opláštěn ocelovým plechem.

Posuvné pásy z materiálu NOMEX - POLYESTER.

Žehlicí pásy z materiálu NOMEX speciál.

Rychlost řízená elektronickým měničem: 3–13 m/min.

Bezpečnostní ochrana rukou.

Elektronický termostat se sondou pro regulaci teploty.

Volitelné verze s automatickým vkladačem,

výstupním stolem v zadní části s motorem nebo bez něj

a a se sběračem ubrousků 2 nebo 4 cestným

Zabudovaný systém odtahu: 2x400 m³/h.

Potřebný tlak stlačeného vzduchu: 7 kg/cm²

Spotřeba stlačeného vzduchu: 9.000 Ni/h.

(11.000 Ni/h v modelech s válcem 320)

Elektrický přívod: 400 V 3N



Model	Kód	Válec mm		Produkce kg/h (*)	Plyn kW	Přikon Pára kg/h	Elektr. kW	Rozměry mm	Cena	
		průměr	délka						CZK	EUR
PSE-60/320 PL	2305639160	600	3.200	135			65,00	4.295x1.514x1.800		
PSG-60/320 PL	2305639161	600	3.200	135	75,00		2,80	4.295x1.514x1.800		
PSV-60/320 PL	2305639162	600	3.200	135		145,00	2,80	4.295x1.514x1.800		
PSE-80/320 PL	2305639190	800	3.200	180			78,00	4.295x1.910x2.053		
PSG-80/320 PL	2305639191	800	3.200	180	116,50		2,80	4.295x1.910x2.053		
PSV-80/320 PL	2305639192	800	3.200	180		160,00	2,80	4.295x1.910x2.053		

(*) Produkce odhadovaná pro textilie o vlhkosti kolem 30 %. Při vlhkosti 50 % klesá produkce o 30 %.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Kód	Příslušenství	Cena	
			CZK	EUR
VKLÁDAČ 60-80	2305639180	Vkládač prádla pro modely PS-60 a PS-80		
2. M. SAL. 60-80	2305639181	Druhý výstupní stůl pro modely PS-60 a PS-80		
M. P. MOTOR 60-80	2305639182	Zadní výstupní stůl s motorem pro modely PS-60 a PS-80		
REC. PO. 2 VIAS 60-80	2305639183	Sběrač ubrousků 2 cestný pro modely PS-60 a PS-80		
REC. PO. 4 VIAS 60-80	2305639184	Sběrač ubrousků 4 cestný pro modely PS-60 a PS-80		

SKLADAČ RUČNÍKŮ

Automatický skladač ručníků

Jednocestný pracovní směr.
Snadný způsob programování (PLC), 15 programů.
Dotykový displej.
Vstupní stůl s přisáváním prádla.
Postranní stohovač prádla.

Nejvýše 2 sklady podélné a 2 příčné.
Podélné sklady na 1/2 nebo 1/3.
Příčné sklady na 1/2, 1/3 nebo 1/4.

Produkce až 650 ks/hod
Maximální rozměr prádla: 1.060x1.750 mm.
Minimální rozměr prádla: 400x460 mm.
Na přání: systém odmítnutí prádla.
Orientace stohovače volitelná při objednávce.
Potřeba stlačeného vzduchu 6-7 kg/cm².
Spotřeba stlačeného vzduchu: 9.000 NI/h
Elektrický pohon: 400 V 3N



Model	Kód	Max. rozměr prádla v mm	Produkce kg/h	Příkon kW	Rozměry mm	Cena CZK	Cena EUR
LIBRA	2305639400	1.060x1.750	650	2,55	3.723x2.100x1.450		

SKLADAČ UBROUSKŮ

Automatické skládače ubrousků a malých kousků.

5 programů s možností vytvořit další 4.
Rychlost: 54 m/min.
Vstupní stůl s přisáváním prádla..

Nejvýše 2 sklady podélné a 2 příčné.
Podélný sklad: sklad francouzský o max. šířce 190 mm.
Příčný sklad: francouzský o max. šířce 190 nebo 350 mm, nebo sklad na 1/2 o šířce nejvýše 500 mm.

Produkce až 1.180 ks/h, podle modelu.
Maximální rozměr prádla: 600 x1.000 mm.
Potřeba stlačeného vzduchu 6,5 kg/cm².
Spotřeba stlačeného vzduchu: 5.200 NI/hora



Model	Kód	Max. rozměr prádla v mm	Produkce kg/h	Příkon kW	Rozměry mm	Cena CZK	Cena EUR
SMARTY	2305639430	600x1.000	1.180	1,03	4.230x600x1.340		
SMARTY MINI	2305639440	600x600	1.180	0,99	2.840x600x1.340		