

## MALÉ PRÁDELNY



## POLOPRŮMYSLOVÉ PRAČELNY - PRANÍ A SUŠENÍ

### POLOPRŮMYSLOVÁ PRAČKA S VYSOKÝMI OTÁČKAMI

Bubny a kryty z nerezové oceli.  
 Kapacita plnění: 8 kg.  
 Závěsný systém se čtyřmi tlumiči.  
 Prací programy: Normální - Intenzivní - Jemné prádlo.  
 Teplota praní: 30-40-60-90 °C.  
 Délka trvání cyklů: 31-35 min,  
 bez kalkulace času ohřevu.  
 Objem bubnu: 80 litrů. - Ø dveří: 270 mm.  
 Rychlost otáček: 500-650-1.000 rpm.  
 Faktor G: 300.  
 Motor s indukčním měničem otáček,  
 750 W, s tepelnou ochranou.  
 Příkon ohřevu: 4,8 kW.  
 Maximální příkon: 5,5 kW.  
**Elektrický přívod:** 400 V 3N  
 230 V 1N  
 Rozměry: 683x711x1.092 mm  
 \*\*\*\*\*



LA-8 M E



LA-8 M E NEREZ

Model	Obj. číslo	Vnější skříň	Kapacita kg (1-10)	Faktor G	Ždímání ot/min	Příkon kW		Rozměry mm	Cena	
						Ohřev	Celk.		CZK	EUR
LA-8 M E	2351029200	Bílá	8	300	1.000	4,8	5,5	683x711x1.092		
LA-8 M E INOX	2351029220	NEREZ	8	300	1.000	4,8	5,5	683x711x1.092		



### POLOPRŮMYSLOVÁ SUŠIČKA

Kapacita plnění: 8 kg.  
 Čtyři programy sušení, dle druhu látky.  
 Vestavěný cyklus koncového zchlazení.  
 Program studeného sušení.  
 Časovač na 60 min.  
 Startovací tlačítko.  
 Bezpečnostní čip pro otvírání dveří.  
 Filtr na vláknu v rámu dveří.  
 Buben: Ø 660x580 mm.  
 Objem: 198 litrů.  
 Příkon ohřevu: 5 kW.  
 Maximální příkon: 5,4 kW.

(\*) Elektrický přívod:  
 M: 230 V 1N  
 T: 400 V 3N  
 \*\*\*\*\*



SR/E-8



SR/E-8 NEREZ

Model	Obj. číslo (*)	Skříň	Plnění kg	Buben (mm) Ø - Dno	Příkon (kW)		Rozměry mm	Cena	
					Ohřev.	Celk.		CZK	EUR
SR/E-8	2351029120 (M) 2351029130 (T)	Bílá	8	660 - 580	5,00	5,40	683x711x1.080		
SR/E-8 INOX	2351029150 (T)	NEREZ	8	660 - 580	5,00	5,40	683x711x1.080		



## VERTIKÁLNÍ SESTAVA MYČKY A SUŠIČKY

**VERTIKÁLNÍ SESTAVA MYČKY A SUŠIČKY, CLS/E-8 M**

Sestava složená z poloprůmyslové pračky a sušičky

Rozměry zařízení: 683x711x1.950 mm

**Elektrický přívod: 400 V 3N**

\*\*\*\*\*

**PRAČKA**

Buben a kryty z nerezové oceli.

Kapacita plnění: 8 kg. (poměr 1:10).

Závěsný systém se čtyřmi tlumiči.

Elektronický programátor.

Cykly: Normální, Intenzivní nebo jemné prádlo.

Teplota praní: 30–40–60–90 °C

Intenzivní / 60 °C - Jemný/ 30 vC.

Délka cyklů: 31–35 min.

bez kalkulace času ohřevu.

Objem bubnu: 80 litrů.

Otáčky: 500–650–1.000 rpm. - Faktor G: 300.

Motor s indukčním měničem otáček,

750 W, s tepelnou ochranou

Ohřev: 4,8 kW. - Maximální příkon: 5,5 kW.

Rozměry: 683x711x1.090 mm

\*\*\*\*\*

**SUŠIČKA**

Kapacita plnění: 8 Kg.

Elektronický programátor.

Bezpečnostní čip otvírání.

Buben: Ø 660 mm, hloubka 580 mm.

Objem bubnu: 198 litrů.

Elektrický ohřev. Příkon: 4,8 kW.

Rozměry: 683x711x860 mm.

\*\*\*\*\*



Model	Obj. číslo	Charakteristika	Rozměry mm	Cena	
				CZK	EUR
CLS/E-8 M	2351029300	Vertikální sestava pračky a sušičky	683x711x1.950		

## STOLNÍ MANDL

Vnější plášť z lakovaného plechu.  
Kryt z hliníku. Zaváděcí deska ze dřeva.  
Válec potažený bavlnou.  
Bezpečnostní chránič rukou.  
Tlačítko pro volbu tří typů teplot: 100 °C, 150 °C a 200 °C.  
Elektronická kontrola teploty.  
Systém ochrany proti přehřátí poklopu.  
Bezpečnostní termostat. Nouzové zastavení.  
**Elektrický přívod: 400 V 3N**



Model	Obj. číslo	Válec (mm)		Rychlost - Výroba		Model s nožičkami	Příkon kW	Rozměry mm	Cena	
		Ø	Délka	m/min	kg/h				CZK	EUR
PME-80 S	2304922000	180	800	2,1	16	-	2,45	1.000x360x470		
PME-80 SP	2304922010	180	800	2,1	16	4 nožičky	2,45	1.000x360x1010		

## POLOPRŮMYSLOVÉ MANDLY PŘÍSTĚNNÉ

Vnější skříň z lakované oceli v bílé barvě.  
Přiláčná deska z hliníku.  
Válec potažený bavlnou.  
Uvedení do chodu pedálem.  
Nakládání a vyjímání z čelní strany.  
Bezpečnostní chránič rukou.  
Elektronický mikroprocesor pro regulaci teploty. Bezpečnostní termostat.  
Systém elektrického ohřevu.  
Řízení procesu mikroprocesorem.  
**Elektrický přívod: 400 V 3N**



Model	Obj. číslo	Válec (mm)		Rychlost - Produkce		Systém odtahu	Příkon kW	Rozměry mm	Cena	
		Ø	Délka	m/min	kg/h				CZK	EUR
PE-18/100 S	2304922100	180	1.000	2,8	20	-	3,35	1.150x400x940		
PE-18/120 S	2304922120	180	1.200	2,8	25	-	4,05	1.350x400x940		

## POLOPRŮMYSLOVÝ SUŠICÍ MANDL

Vnější skříň z lakované oceli v bílé barvě.  
Válec potažený ocelí. Tažné pásy ze NOMEX-POLYESTERu.  
Žehlicí pásy ze speciálního NOMEXu.  
Nakládání a vyjímání z čelní strany.  
Bezpečnostní chránič na ruce.  
Ohřev elektrickými topnými tělesy.  
Řízení teploty mikroprocesorem.  
Vestavěný systém odtahu: 500 m³/h.  
**Elektrický přívod: 400 V 3N**



Model	Obj. číslo	Válec (mm)		Rychlost - Výroba		Systém odtahu	Příkon kW	Rozměry mm	Cena	
		Ø	Délka	m/min	kg/h				CZK	EUR
PSE-20/140 MP	2351324220	200	1.400	1 - 4,5	12 / 14	Ø 50 mm	11	1.940x500x1.200		

### ŽEHLIČÍ POLOPRŮMYSLOVÉ STOLY

Skládací pracovní stůl, s ohřevem elektricky ohřivaným.  
Rozměry pracovní plochy: 1.100x380 mm.  
Spodní police z pytlaviny.

Příslušenství: **Elektrické generátory**  
pro tvorbu páry  
**Elektrický přívod: 230 V 1N**

\*\*\*\*\*



Model	Obj. číslo	Bojler		Příkon (kW)				Celkem	Rozměry mm	Cena	
		Kapacita	Tlak	Bojler	Žehlička	Stůl	Ofuk			CZK	EUR
MPA	2303852110	-	-	-	-	0,33	0,10	0,43	1.380x380x930		



### ELEKTRICKÝ GENERÁTOR PÁRY

Spočívá v malém bojleru nebo elektrickém generátoru tepelně izolovaném a vybaveném ruční žehličkou.

Bojler vyrobený ze slitiny hliníku.

Ruční přívod vody.

Automatická kontrola tlaku prostřednictvím termostatu.

Rozměry: 230x420x300 mm.

**Elektrický přívod: 230 V 1N**

\*\*\*\*\*



Model **BETA-3**



**BETA-3** na pohyblivé podstavci **CP-R**

Model	Obj. číslo	Bojler		Doba provozu (hod)	Příkon (kW)		Celkem	Rozměry mm	Cena	
		Kapacita	Tlak		Bojler	Žehlička			CZK	EUR
11 040	460									
BETA-3L4	2303852170	4,00 l.	2,6 bar	7 - 8	1,40	0,63	2,23	230x420x300		



Model	Obj. číslo	Charakteristika		Cena	
				CZK	EUR
CP-R	2303852140	Podstavec na 5 nožičkách s kolečky		Rozměry plošiny: 420x300 mm	

### POLOPRŮMYSLOVÝ ŽEHLIČÍ STŮL S BOJLEREM

Žehliční stůl vybavený ruční žehličkou, ohřevem a bojlerem.

Ohříván elektricky a regulovatelný termostatem.

Teplotní rukávníkové rameno.

Elektrický bojler, s přívodem vody z vyjímání zásobníku.

Ovládání ohřevu pedálem.

Rozměry pracovní plochy: 1.100x380x240 mm.

Spodní police z pytlaviny.

Pracovní tlak: 2,8 barů

**Elektrický přívod: 230 V 1N**

\*\*\*\*\*



Model	Obj. číslo	Bojler		Příkon (kW)				Celkem	Rozměry mm	Cena	
		Kapacita	Tlak	Bojler	Žehlička	Stůl	Ofuk			CZK	EUR
MRP/AD	2303852160	1,2 l.	2,8 bar	2	0,8	0,7	0,13	3,7	1.380x380x930		

