



Ve Fagor Industrial jsme vyvinuli novou řadu myček "ADVANCE".

Jako hlavní charakteristiku těchto myček je třeba zdůraznit moderní vzhled a elektronické funkce.

Řada ADVANCE je vybavena elektronickými funkcemi a díky tomu je její používání pro uživatele jednodušší a intuitivní.

Na digitálním panelu může uživatel kdykoli sledovat teplotu vody, a to jak oplachu, tak mytí.

Velmi důležitým prvkem pro uživatele a technický personál údržby je skutečnost, že přístroj ADVANCE je vybaven autodiagnostickým systémem chyb a závad.

Řada ADVANCE představuje stroje v následujících verzích:

- standardní
- s programy a odpadovým čerpadlem (B)
- se změkčovačem vody a programem regenerace solí (D)
- s dávkovačem mycího prostředku (DD)



Všechny stroje této řady jsou vybaveny protizpětným ventilem. Tím se zabrání průniku odtékající špinavé vody do vodovodní sítě v případě náhlého poklesu tlaku, což zaručí vyšší hygienu mycího procesu.

Myčky ADVANCE rovněž zahrnují možnost teplotního spínače, který zaručuje minimální teplotu oplachu 85 °C (teplota, do níž jsou bakterie schopny se množit).

Nejkompletnější verze, ADVANCE COMPLET, je, kromě všech výše uvedených funkcí, vybavena dvojitou stěnou, což znamená nižší hlučnost a menší teplotní ztrátu v mycí vaně.

Řada ADVANCE nabízí elektrické myčky sklenic, myčky s čelním zakládáním, myčky s čelním zakládáním pro nádobí a podnosy a také průchozí myčky, které jsou vyráběny též v plynové verzi.

ŘADA ADVANCE / ADVANCE COMPLET

MYČKY S DVOJITOU STĚNOU A VYSOKÝM VYBAVENÍM

Řada ADVANCE představuje ve verzi ADVANCE COMPLET nejkomplexnější stroje pro jednotlivé kapacity, a to s nejvyšším výkonem a zdvojenou stěnou mycí vany.

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.

Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.

Mycí vana s dvojitou stěnou pro zlepšení akustické izolace a snížení teplotních ztrát uvnitř myčky.

Topná tělesa ve vaně a v bojleru.

Elektronické ovládání a řízení mycího procesu.

Termostaticky nastavená teplota:

Mytí 60 °C a oplach 90 °C.

Termostop systém – bezpečnostní teplotní spínač, který zaručuje minimální teplotu oplachu 85 °C.

Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.

Bezpečnostní termostaty.

Zpětný ventil proti průniku špinavé vody do vany.

Bezpečnostní spínač dvířek nebo kapoty.

Zabudován dávkovač oplachového prostředku.

Zabudován dávkovač mycího prostředku.

Filtrační plechy v mycí vaně u myček nádobí.

MYČKY SKLA ADVANCE COMPLET

Specifikace a vybavení:

- Koš 400×400 mm
- Určena pro talíře do Ø 27 cm
- Elektronické ovládání, termostatem řízená teplota
- Digitální ukazatel teploty mytí i oplachu
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém pro dodržení teploty oplachu 85 °C
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- **Dávkovač mycího prostředku**
- **Odpadové čerpadlo**
- **Dvouplášťové provedení**

Volitelný studený oplach pивních sklenic na konci cyklu.

Vana: Výkon: 2 kW Kapacita: 15 litrů

Bojler: Výkon: 2,8 kW spotřeba: 2,5 litrů/oplach

Výbava: 2 koše na sklo, 1 košík na příbory a 1 stojan na talíře Ø 27 cm

Mycí cykly: 90“, 120“ a 180“

Elektrické napájení: 230 V – 1+N+T



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Elektrické připojení	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
AD-21 C	1210202878	2.100 skl. 300 tal.	400×400	230V-1+N+T	3,13	510×545×720	43.660	1.712

MYČKY NÁDOBÍ S ČELNÍM ZAKLÁDÁNÍM ADVANCE COMPLET

Specifikace a vybavení:

- Koš 500x500 mm
 - Určena pro talíře do Ø 32 cm
 - Elektronické ovládání
 - Automatická diagnostika
 - Zpětný ventil
 - Termo-stop systém pro dodržení teploty oplachu 85 °C
 - **Dávkovač oplachového prostředku**
 - **Dávkovač mycího prostředku**
 - **Odpadové čerpadlo**
 - **Dvouplášťové provedení**
 - Filtrační plechy v mycí vaně
- Mycí vana: 25 litrů, 2,8 kW
Spotřeba vody: 2,7 l / oplach.

Výbava: 1 základní koš CT-10,
1 koš na talíře CP-16/18
4 košíky na příbory



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Mycí cykly čas (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-48 C	1210305378	540	60-90-180	230V-1+N+T	2,80	3,52	640x625x820	53.760	2.108
AD-64 C	1210305678	720	60-90-180	400V-3+N+T	6,00	6,72	640x600x820	59.420	2.330

MYČKY KAPOTOVÉ ADVANCE COMPLET

Specifikace a vybavení:

- Koš 500x500 mm
- Určena pro talíře do Ø 42 cm
- **Mohou umývat i podnosy**
- Elektronické ovládání
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém pro dodržení teploty oplachu 85 °C
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- **Dávkovač mycího prostředku**
- **Odpadové čerpadlo**
- **Dvouplášťové provedení**

Vyvážená, snadno zvedatelná kapota.

Magnetický bezpečnostní spínač otvírání kapoty.

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.

Dvě nezávislá mycí čerpadla pro horní a spodní ramena, každé o výkonu 590 W.

Mycí vana: Výkon: 4,5 kW Kapacita: 45 litrů
Bojler: Výkon: 12 kW Spotřeba vody: 3 l / oplach

Výbava: 1 základní koš CT-10 + 2 koše na talíře CP-16/18
+ 8 košíků na příbory.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Mycí cykly čas (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-120 C	1210307278	1.200	55-75-120-∞(*)	400V-3+N+T	12,00	17,79	675x675x1,400	99.680	3.909

(*) ∞ = NEOMEZENÝ ČAS

ŘADA ADVANCE – CLINIC COMPLET

MYČKY DVOUPLÁŠŤOVÉ

- Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- **Čerpadlo odpadní vody** s programem pro úplné vyprázdnění mycí nádrže.
- **Tlakové čerpadlo oplachové vody.**
- Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
- Krytá topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
- Termostaticky nastavená teplota: mytí 60 °C a oplach 90 °C.
- **Termo-Stop systém**, který zaručuje minimální teplotu oplachu 83 °C.
- Digitální ukazatel teploty mytí a oplachu.
- Bezpečnostní termostat.
- Mikropsínač bezpečnostní pro zastavení chodu při otevření dvířek nebo zvednutí kapoty.
- Blokace vstupu vody do bojleru během oplachu.
- Protizpětný ventil bránící průniku špinavé vody do vodovodní sítě při poklesu tlaku.
- **Dávkovač mycího a oplachového prostředku.**
- **Koš o rozměrech 500x500 mm pro talíře do průměru 32 cm nebo 42 cm (AD-120 HY)**
- **Filtrační plechy v mycí vaně**

Důležitá poznámka: pro rychlé dosažení provozního režimu a pro zvýšení výkonu je vhodné připojit myčku na teplou vodu do 40 °C, která ještě nesnižuje účinnost změkčovače na bázi pryskyřice.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Vlastnosti Vybavení (*)	Napětí	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
AD-48 HY	1210305374	540	1-C-A-S	230V-1+N+T	3,52	640x625x820	60.080	2.356
AD-64 HY	1210305674	720	1-E-A-S	400V-3+N+T	6,72	640x625x820	65.590	2.572
AD-120 HY	1210307274	1.200	2-H-B-Z	400V-3+N+T	17,79	675x675x14000	110.320	4.326

Technická specifikace:

- 1: Mycí čerpadlo o výkonu 590 W.
 2: Dvě nezávislá mycí čerpadla pro horní a spodní rama, každé o výkonu 590 W.
- C: Výkon: Vana: 2,8 kW Bojler: 2,8 kW
 E: Výkon: Vana: 2,8 kW Bojler: 6,0 kW
 H: Výkon: Vana: 4,5 kW Bojler: 12,0 kW
- A: Mycí cykly: 90" a 180".
 B: Mycí cykly: 55", 75", 120" anebo neomezený čas.

(**) VÝBAVA:

- S: Výbava: 1 základní koš CT-10, 1 koš na talíře CP-16/18 a 4 košíky na příbory
 Z: Výbava: 1 základní koš CT-10, 1 koš na talíře CP-16/18 a 8 košíků na příbory


MYČKY SKLA

Specifikace a vybavení:

- Elektronické ovládání
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
- Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
- Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
- **Mycí cyklus:** 90“, 120“ a 180“
- **Elektrické napájení:** 230 V – 1+N+T



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Vybavení (*)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
AD-15	1210202605	1.500 sklo 300 tal.	350x350	2-F-P-S	2,66	430x500x650	34.530	1.354
AD-21	1210202705	2.100 sklo 300 tal.	400x400	3-F-G-Z	3,06	470x545x720	37.850	1.484



(*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- 2: Vana: Výkon: 2 kW Kapacita: 11 litrů
Bojler: Výkon: 2,4 kW Spotřeba: 2 l / oplach
- 3: Vana: Výkon: 2 kW Kapacita: 15 litrů
Bojler: Výkon: 2,8 kW Spotřeba: 2,5 l / oplach

(*) SPECIFIKACE A VYBAVENÍ:

- F: Volitelný studený oplach na konci cyklu.
- P: Pro talíře o Ø 19 cm.
G: Pro talíře o Ø 27 cm.
- S: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře o Ø 19 cm
Z: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře o Ø 27 cm


MYČKY SE ZABUDOVANÝM ZMĚKČOVAČEM VODY

Specifikace a vybavení:

- Elektronické ovládání
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- **Zabudovaný změkčovač vody**
- Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
- Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
- Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
- **Elektrické napájení:** 230 V – 1+N+T



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Vybavení (*)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
AD-15 D	1210203205	1.500 sklo 300 tal.	350x350	2-F-P-S	2,66	430x500x650	38.100	1.494
AD-21 D	1210203405	2.100 sklo 300 tal.	400x400	3-F-G-Z	3,06	470x545x720	40.400	1.584



ŘADA ADVANCE

MYČKY SKLA S ODPADOVÝM ČERPADLEM

Specifikace a vybavení:

- Koš 400x400
- Určena pro talíře do Ø 27 cm.
- Elektronické ovládání
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- **Odpadové čerpadlo**
- Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
- Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
- Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
- **Elektrické napájení: 230 V – 1+N+T**



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Vybavení (*)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
AD-21 B	1210202805	2.100 sklo 300 tal.	400x400	3-F-G-Z	3,13	470x520x720	41.500	1.627

MYČKY S DÁVKOVAČEM MYCÍHO PROSTŘEDKU

Specifikace a vybavení:

- Koš 400x400
- Určena pro talíře do Ø 27 cm.
- Elektronické ovládání
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- **Dávkovač mycího prostředku**
- Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
- Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
- Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
- **Elektrické napájení: 230 V – 1+N+T**




Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Vybavení (*)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
AD-21 DD	1210202776	2.100 sklo 300 tal.	400x400	3-F-G-Z	3,13	470x520x720	40.660	1.595

MYČKY S ČELNÍM ZAKLÁDÁNÍM

Specifikace a vybavení:

- Koš 500x500 mm
- Pro talíře do Ø 32 cm.
- Elektronické ovládání
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
- Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
- Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
- **Spotřeba vody:** 2,7 l / oplach
- **Kapacita vany:** 25 litrů.
- Topná tělesa ve vaně a v bojleru.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	El. připojení (*)	Vybavení (**)	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-48	1210305205	540	2 - M	X - L	2,80	3,45	600x625x820	46.980	1.842
AD-64	1210305505	720	2 - T	X - L	6,00	6,65	600x625x820	53.350	2.092

(*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

2: Pevné mycí cykly 60“, 90“ a 180“.

M: Napájení 230 V – 1+N+T – Bojler: 2,8 kW.

T: Napájení 400 V – III+N+T – Bojler: 6,0 kW.

Poznámka: při mytí talířů o Ø 32 cm se produkce mytí snižuje na 330 ks, resp. 440 ks / h.

(**) VÝBAVA:


X: 1 základní koš CT-10, 1 koš na talíře CP-16/18 a 4 košíky na příbory

L: Filtrační plechy v mycí vaně.

MYČKY SE ZABUDOVANÝM ZMĚKČOVAČEM VODY

Specifikace a vybavení:

- Koš 500x500 mm
- Pro talíře do Ø 32 cm.
- Elektronické ovládání
- Automatická diagnostika
- Zpětný ventil
- Termo-stop systém
- **Dávkovač oplachového prostředku**
- **Zabudovaný změkčovač vody**
- Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
- Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
- Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
- **Spotřeba vody:** 2,7 l / oplach
- **Kapacita vany:** 25 litrů.
- Topná tělesa ve vaně a v bojleru.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Cykly Čas (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-48 D	1210305275	540	120"–180"	230V-1+N+T	2,80	3,45	600x625x820	53.050	2.080
AD-64 D	1210305572	720	90"–180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600x625x820	55.850	2.190

ŘADA ADVANCE


MYČKY NÁDOBÍ S ODPADOVÝM ČERPADLEM

Specifikace a vybavení:

- Koš 500x500
 - Pro talíře do Ø 32 cm.
 - Elektronické ovládání
 - Automatická diagnostika
 - Zpětný ventil
 - Termo-stop systém
 - **Dávkovač oplachového prostředku**
 - **Odpadové čerpadlo**
 - Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
 - Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
 - Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
 - Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
 - **Spotřeba vody:** 2,7 l / oplach
 - **Kapacita vany:** 25 litrů.
- Topná tělesa ve vaně a v bojleru.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Mycí cykly čas (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-48 B	1210305305	540	60"- 90"-180"	230V-1+N+T	2,80	3,52	600x625x820	51.450	2.018
AD-64 B	1210305605	720	60"- 90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,72	600x625x820	58.040	2.276




MYČKY S DÁVKOVAČEM MYCÍHO PROSTŘEDKU

Specifikace a vybavení:

- Koš 500x500
 - Určena pro talíře do Ø 32 cm.
 - Elektronické ovládání
 - Automatická diagnostika
 - Zpětný ventil
 - Termo-stop systém
 - **Dávkovač oplachového prostředku**
 - **Dávkovač mycího prostředku**
 - Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
 - Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
 - Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
 - Digitální zobrazení teploty mytí a oplachu.
 - **Spotřeba vody:** 2,7 l / oplach
 - **Kapacita vany:** 25 litrů.
- Topná tělesa ve vaně a v bojleru.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Mycí cykly čas (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-48 DD	1210305276	540	60"- 90"-180"	230V-1+N+T	2,80	3,45	600x625x820	50.070	1.964
AD-64 DD	1210305571	720	60"- 90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600x625x820	58.250	2.284



MYČKY NÁDOBÍ A PODNOSŮ

**Model pro talíře do Ø 42 cm
a pro podnosy 420 x 480 mm**

**Pohodlný, ergonomický a s velmi snadným
ovládáním.**

Pro koše 500x500 mm.

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.

Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.

Mycí vana: 2,8 kW

Bojler oplachové vody: 6 kW.

Kapacita vany: 25 litrů.

Spotřeba vody: 2,7 l / oplach.

Termostaticky nastavená teplota: mytí 60 °C a oplach 90 °C.

Termostop systém zastavení mytí, který zaručuje minimální teplotu oplachu 85 °C.

Bezpečnostní termostat.

Zpětný ventil proti průniku špinavé vody do vany.

Digitální zobrazení teploty vody mytí a oplachu.

Bezpečnostní spínač dvířek.

Zabudován dávkovač oplachového prostředku.

Filtrační plechy v mycí vaně.



Výbava: 1 základní koš CT-10, jeden koš na talíře CP-16/18 a 1 koš na podnosy CB-7 a 4 košíky na příbory.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Cykly čas (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-72	1210305705	720	60"- 90"-180"	400 V-3+N+T	6,00	6,65	600x625x1,200	64.370	2.524



ŘADA ADVANCE

ELEKTRICKÉ MYČKY PRŮCHOZÍ

- Pro talíře o Ø do 42 cm.
- Pro podnosy 480 x 420 mm
- Vyvážená, snadno zvedatelná kapota.
- **Dvojitý systém** mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
- Elektronické ovládání
- **Mycí vana** se zaobleným dnem, **kapacita 45 litrů**, opláštěná **topná tělesa** z nerezové oceli o příkonu **4,5 kW**.
- Filtrační plechy v mycí vaně.
- Vnitřní filtr odtoku.
- Termostaticky nastavená teplota: **mytí 60 °C** a **oplach 90 °C**.
- **Termostop systém** zastavení mytí, který zaručuje minimální teplotu oplachu 85 °C.
- Bezpečnostní termostat mytí a oplachu.
- **Digitální zobrazení teploty** vody mytí a oplachu.
- Bojler ohřevu oplachové vody,
- **Spotřeba vody:** 3,5 l / oplach.
- **Zpětný ventil** proti průniku špinavé vody do vany.
- Zabudován **dávkovač a zásobník oplachového prostředku**.
- Magnetický bezpečnostní spínač otvírání kapoty.
- Výškově nastavitelné nohy.

Elektrické připojení: 400 V – 3+N+T



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Tech. parametry(*)	Vybavení (**)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
AD-90	1210307406	800	1-C-F	S	11,10	675x675x1,400	84.300	3.306
AD-120	1210307230	1.200	2-H-P	Z	17,70	675x675x1,400	103.500	4.059

PRŮCHOZÍ MYČKY S ODPADOVÝM ČERPADLEM

Specifikace a vybavení:

Odpadové čerpadlo (90 W) s programem vypouštění vany.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Tech. parametry(*)	Vybavení (**)	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
AD-120 B	1210307293	1.200	2-H-P	Z	12,00	17,79	675x675x1,400	109.400	4.290

(*) **TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1:**

- 1: Mycí čerpadlo o výkonu 590 W.
 2: Dvě nezávislá mycí čerpadla pro horní a spodní ramena, každé o výkonu 590 W.
- C: Bojler s topným tělesem o výkonu 6 kW.
 H: Bojler s topným tělesem o výkonu 12 kW.
- F: Mycí cykly: 60", 90" a 180".
 P: Mycí cykly: 55", 80", 120" anebo neomezený čas.

(**) **VÝBAVA:**

- S: 1 základní koš CT-10 + 1 koš na talíře CP-16/18 a 2 košíky na příbory.
 Z: 1 základní koš CT-10 + 2 koše na talíře CP-16/18 a 8 košíků na příbory.

PLYNOVÉ MYČKY PRŮCHOZÍ


Modely „ECO“ od Fagor Industrial:

- EKONOMIČTĚJŠÍ – úspora až 75 % provozních nákladů
- EKOLOGIČTĚJŠÍ

- Externí plynový bojler pro ohřev vody, model GA-20 (viz příslušné upozornění).
 - Automatická kontrola hladiny vody v generátoru.
 - Spojovací prvky mezi generátorem a myčkou.
 - **Dvojitý systém** mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
 - Elektronické ovládání
 - **Mycí vana** se zaobleným dnem, **kapacita 45 litrů**, opláštěná **topná tělesa** z nerezové oceli o příkonu **4,5 kW**.
 - Filtrační plechy v mycí vaně.
 - Vnitřní filtr odtoku.
 - Termostaticky nastavená teplota: **mytí 60 °C a oplach 90 °C**.
 - **Termostop systém** zastavení mytí, který zaručuje minimální teplotu oplachu 85 °C.
 - Bezpečnostní termostat mytí a oplachu.
 - **Digitální zobrazení teploty** vody mytí a oplachu.
 - Bojler ohřevu oplachové vody.
 - **Spotřeba vody na oplach: 3 l.**
 - **Zpětný ventil** proti průniku špinavé vody do vany.
 - Zabudován **dávkovač a zásobník oplachového prostředku**.
 - Magnetický bezpečnostní spínač otvírání kapoty.
 - Výškově nastavitelné nohy.
- Pevné mycí cykly:** 55", 80", 120".
Cyklus s neomezeným časem.
 Výbava košů: - 1 základní koš CT-10
 - 2 koše na talíře CP-16/18 a
 - 8 košíků na příbory.



Elektrické napájení: 230 V, 1+N+T.
Příkon plynu: 20.000 kcal/h (23,25 KW).



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Elektrické připojení	Výkon el. kW	Výkon plynu		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kcal/h	kW		Kč	EUR
AD-120-ECO	1210307305	1.200	230V-1+N+T	4,00	20.000	23,25	675×675×1,400	150.560	5.904
AD-120-ECO B	1210307397	1.200	230V-1+N+T	4,09	20.000	23,25	675×675×1,400	156.320	6.130

Upozornění: V případě vyšší tvrdosti vody se doporučuje instalace **AD-120-ECO** s bojlerem **GA-20-D**, který je vybaven automatickým změkčovačem. Dojde tedy ke zvýšení ceny oproti standardnímu bojleru. Více informací podá Fagor Gastrol

AD-120-ECO B: Model s motorovým odpadovým čerpadlem (90 W) a programem vypouštění vany.


















AD-120-ECO se vstupním a výstupním stolem

KOŠE NA NÁDOBÍ

KOŠE NA NÁDOBÍ

Vyrobeny z polypropylenu.
Stohovatelné.



Model	Obj. číslo	Druh nádobí	Produkční kapacita	Ø max. mm	H max. mm	Barva	Rozměry mm	Cena bez DPH	
								Kč	EUR
 CT-10	2101742100	Základní koš	-	-	-	Šedá	500×500×110	610	24
 RCT-10	2100429100	Mřížka na příbory	-	-	-	Šedá	500×500	710	28
 CB-7	2101742102	Podnosy	7	-	-	Žlutá	500×500×110	740	26
 CP-16/18	2101742101	Talíře	18 (*) 9 (*)	240 320	50	Oranž.	500×500×110	660	26
 CP-12	1200105301	Talíře hluboké	12 (*) 6 (*)	240 320	75	Šedá	500×500×140	2.220	87
 CV-16/105	2101742104	Sklenky nízké	16	110	100	Modrá	500×500×140	920	36
 CV-16/155	2101742107	Sklenky střední	16	110	150	Modrá	500×500×190	970	38
 CV-16/205	2101742110	Sklenky vysoké	16	110	200	Modrá	500×500×240	1.100	43
 CV-25/105	2101742112	Sklenky nízké	25	85	100	Modrá	500×500×140	920	36
 CV-25/155	2101742115	Sklenky střední	25	85	150	Modrá	500×500×190	1000	39
 CV-25/205	2101742117	Sklenky vysoké	25	85	200	Modrá	500×500×240	1.130	44
 CV-36/105	2101742118	Sklenky nízké	36	70	100	Modrá	500×500×140	920	36
 CV-36/155	2101742120	Sklenky střední	36	70	150	Modrá	500×500×190	1.050	41
 CV-36/205	2101742122	Sklenky vysoké	36	70	200	Modrá	500×500×240	1.180	46
 CU-7	2101742123	Košík na příbory	7÷10 (**)			Žlutá	105×105×130	190	7

Poznámky: (-) Záleží na způsobu umístění v koši, v jednom směru je o jednu řadu více (menší sklon talíře)
(-) Kvůli bezchybnému mytí se nedoporučuje vkládat více příborů než je výrobcem garantováno.



MYCÍ A OPLACHOVÉ PROSTŘEDKY

MYCÍ PROSTŘEDEK

FAGOR LIMP: mycí prostředek vyvinutý firmou Ecolab speciálně pro myčky nádobí Fagor. Odstraňuje i velmi silné znečištění, zabraňuje tvorbě škrobových usazenin, je plně účinný i ve tvrdé vodě. Neobsahuje fosfáty a chlor.

OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK

FAGOR CLAR: nepěňivý oplachový prostředek vyvinutý firmou Ecolab speciálně pro myčky nádobí Fagor. Plně účinný jak v tvrdé, tak i v měkké vodě. I při úsporném dávkování je umyté nádobí čisté a zářivě bílé. Velmi dobrá biologická odbouratelnost.



NOVINKA: FAGOR LIMP – Economic
a FAGOR CLAR – Economic

Mycí a oplachový prostředek od firmy Becker (SRN) se stejně účinnou silou při stejném dávkování, avšak nákladově a provozně úspornější. Biologicky odbouratelné.

Obj. číslo	Název	Popis	Hmotnost balení	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
E14273	FAGOR LIMP	Mycí prostředek	12 kg	1 080	40
E14274	FAGOR LIMP	Mycí prostředek	25 kg	2 250	83
E14276	FAGOR CLAR	Oplachový prostředek	10 kg	1 055	39
B15273	FAGOR LIMP – Economic	Mycí prostředek	12 kg	875	35
B15274	FAGOR LIMP – Economic	Mycí prostředek	30 kg	2 190	88
B15276	FAGOR CLAR – Economic	Oplachový prostředek	10 kg	665	27

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
1200000125	TLAKOVÉ ČERPADLO – 50 Hz – 350×120×160 mm	8.930	350
1200000132	DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU pro myčky podstolové a průchozí	1.890	74

AUTOMATICKÉ ZMĚKČOVAČE VODY

Plně automatický elektronicky objemově řízený ionexový změkčovač vody.

Řídicí ventil Autotrol 604 Elektronik.

Náplň 10 l pryskyřičné hmoty 10 l. Zasolení 130 g soli/1 l.

Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Pro první instalaci doporučujeme zakoupit originální tabletovou sůl pro regeneraci.

pro regeneraci.

Napojení vody/odpadu: 3/4" / PE hadice 1/2"

Výška napojení vody/odpadu: 470 / 500 mm

Teplota vody nejvýše 43 °C, tlak vody 0,2–0,8 MPa.



Model	Obj. číslo	Max. průtok m ³ /h	Kapacita m ³ x °dH	El. připojení/odběr	Rozměry v mm v ^{*)} xšxh	Cena bez DPH	
						Kč	EUR
WMK -606/M	WMKM-40A	1	40	230 V / 5 W	555x310x500	10 840	433

Poznámka: Tabletová sůl 25 kg v PE pytlí za 145,- Kč

*) Výška bez krycího víka
S krycím víkem (na práni) je 680 mm