

PRAČKY S HYGIENICKOU BARIÉROU VYSOKOOTÁČKOVÉ

PRAČKY S HYGIENICKOU BARIÉROU NA 16 A 22 KG.

Bariérové pračky, na jedné straně dvířka pro plnění špinavého prádla a na druhé straně dvířka pro vyjímání čistého prádla (hygienický systém, který eliminuje kontakt čistého a špinavého prádla).

Elektronické programování prostřednictvím mikroprocesoru MPP.
5 standardních pracích programů s možností programování dalších 25, s výběrem teploty, času a pracovního rytmu.

Digitální displej označuje fáze a sekvence programu.

Elektronický termostat.

Zásobník na prací prostředky se 4 oddíly:

předpírka, praní, bělení, aviváž.

Zavírání dvířek s pojistkou proti samovolnému otevření.

1 dílný buben s horizontálním otáčením.

Otvor pro vkládání a vyjímání prádla: 400 x 300 mm.


Motor s frekvenčním měničem.

Možnost připojení automatického dávkovače pracích prostředků.



Elektrické připojení: 400V - 3N

Nutné ukotvení na podlahu.



Model (#)	Obj. číslo	Kapacita kg (1:10)	Buben Ø x hl.	Odstředování		Příkon		Rozměr mm	Cena bez DPH	
				ot./min	G	el. - kW	Ohřev		CZK	EUR
LBS/E-16 MPP	2351324910	16	633x500	1000	361	14,20	12,00 kW-el.	980x910x1.365	359 670	14 387
LBS/V-16 MPP	2351324912	16	633x500	1000	361	2,20	13 kg/h - pára	980x910x1.365	359 670	14 387
LBS/E-22 MPP	2351324950	22	633x700	1000	361	20,20	18,00 kW-el.	1.180x910x1.385	395 500	15 820
LBS/V-22 MPP	2351324952	22	633x700	1000	361	2,20	13 kg/h - pára	1.180x910x1.385	395 500	15 820

(#) **Systém ohřevu:**

E : Elektrický ohřev prostřednictvím topných těles.

V : Párou: Stroje připravené pro přívod páry z vnějšího zdroje.
Systém ohřevu, který využívá páru pro ohřev vody v pračce, přípustný tlak 4 kg/cm²

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRAČKY LBS - 16 A 22 KG

Model	Obj. číslo	Popis	CZK	EUR
KC-16	2351324990	Sada oddělovacích závěsů pro zeď k LBS-16	13.250	530
KC-22	2351324992	Sada oddělovacích závěsů pro zeď k LBS-22	13.750	550

Fotografie: Pohled z boku na pračku LBS/E-16 MPP
otevřené dveře ilustrují zóny plnění a vyjímání.

Vsazením pračky mezi zdi zůstávají jednotlivé zóny plně izolovány, s jedněmi dvířky na každé straně zdi a zabraňují tak kontaktu čistého a špinavého prádla.



PRAČKY S HYGIENICKOU BARIÉROU NA 27 - 100 KG.

Bariérové pračky, na jedné straně dvířka pro plnění špinavého prádla a na druhé straně dvířka pro vyjímání čistého prádla (hygienický systém, který eliminuje kontakt čistého a špinavého prádla).

Elektronické programování prostřednictvím mikroprocesoru MPP.
5 standardních pracích programů s možností programování dalších 25, s výběrem teploty, času a pracovního rytmu.
Digitální displej označuje fáze a sekvence programu.
Elektronický termostat.
Zásobník na prací prostředky se 4 oddíly:
předpírka, praní, bělení, aviváž.
Zavírání dvířek s pojistkou proti samovolnému otevření.
1 dílný buben s horizontálním otáčením.
Otvor pro vkládání a vyjímání prádla: 400 x 300 mm.
Motor s frekvenčním měničem.
Možnost připojení automatického dávkovače pracích prostředků.

Elektrické připojení: 400V - 3N

Nutné ukotvení na podlahu.



LBS/E-100 MPP

LBS/V-27 MPP

Model (#)	Obj. číslo	Kapacita kg (1:10)	Buben Ø x hl.	Odstředování		Příkon		Rozměr mm	Cena bez DPH	
				ot./min	G	el. - kW	Ohřev		CZK	EUR
LBS/E-27 MPP	2351324920	27	800x534	1000	448	22,00	18,00 kW - el	1.172x1.053x1.655	567 090	22 684
LBS/V-27 MPP	2351324922	27	800x534	1000	448	4,00	18 kg/h - pára	1.172x1.053x1.655	567 090	22 684
LBS/E-33 MPP	2351324930	33	800x694	1000	448	31,00	27,00 kW - el	1,292x1.053x1.665	604 690	24 188
LBS/V-33 MPP	2351324932	33	800x694	1000	448	4,00	26 kg/h - pára	1,292x1.053x1.665	604 690	24 188
LBS/E-49 MPP	2351324940	49	800x974	1000	448	41,50	36,00 kW - el	1,612x1.053x1.665	657 010	26 280
LBS/V-49 MPP	2351324942	49	800x974	1000	448	5,50	40 kg/h - pára	1,612x1.053x1.665	657 010	26 280
LBS/E-67 MPP	2351324960	67	800x1327	900	366	50,50	45,00 kW - el	1,965x1.053x1.665	787 190	31 488
LBS/V-67 MPP	2351324962	67	800x1327	900	366	5,50	75 kg/h - pára	1,965x1.053x1.665	787 190	31 488
LBS/V-100 MPP	2351324982	90	1050x1032	750	325	15,00	85 kg/h - pára	1.680x1.345x2.000	1 418 370	56 735

(#) Systém ohřevu:

- E :** Systém elektrického ohřevu: El. ohřev prostřednictvím topných těles.
V : Ohřev párou: Stroje připravené pro přívod páry tvořené v externích generátorech.
Systém ohřevu, který využívá páru pro ohřev vody v pračce, přípustný tlak 4 kg/cm²

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRAČKY LBS - 27, 33, 49, 67, 100 KG

Model	Obj. číslo	Popis	CZK	EUR
KC-27	2351324991	Sada oddělovacích závěsů pro zeď - LBS-27	15.000	600
KC-33	2351324993	Sada oddělovacích závěsů pro zeď - BS-33	15.500	620
KC-49	2351324994	Sada oddělovacích závěsů pro zeď - LBS-49	16.000	640
KC-67	2351324995	Sada oddělovacích závěsů pro zeď - LBS-67	16.500	660
KC-100	2351324996	Sada oddělovacích závěsů pro zeď - LBS-100	17.500	700