

## ŘADA CONCEPT

### MYČKY SKLA


#### Obecné vlastnosti:

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.  
Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.  
Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.  
Termostaticky nastavená teplota: mytí 60 °C a oplach 90 °C.  
Bezpečnostní termostat.  
Bezpečnostní snímač na dvířkách (kromě modelu LVC – 12).  
Zabudován dávkovač oplachového prostředku.

**Elektrické připojení: 230 V – 1+N+T**



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Vybavení (*)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
LVC-12	1210202500	1.200 sklo 200 tal.	350x350	1-A-P-S	2,66	430x475x650	23.830	935
LVC-15	1210202600	1.500 sklo 300 tal.	350x350	2-B-F-P-S	2,66	430x475x650	28.790	1.129
LVC-21	1210202700	2.100 sklo 300 tal.	400x400	3-B-F-G-Z	3,06	470x520x720	31.480	1.235



#### (\*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Vana: Výkon: 1 kW  
Bojler: Výkon: 2,4 kW  
Kapacita: 11 litrů  
Spotřeba: 2 l / oplach
- Vana: Výkon: 2 kW  
Bojler: Výkon: 2,4 kW  
Kapacita: 11 litrů  
Spotřeba: 2 l / oplach
- Vana: Výkon: 2 kW  
Bojler: Výkon: 2,8 kW  
Kapacita: 15 litrů  
Spotřeba: 2,5 l / oplach

#### (\*) SPECIFIKACE A VYBAVENÍ:

- F: Volitelný studený oplach na konci cyklu.  
P: Pro talíře o Ø 19 cm.  
G: Pro talíře o Ø 27 cm.  
S: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře Ø 19 cm  
Z: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře o Ø 27 cm  
A: Mycí cyklus: 0 - 80 s  
B: Mycí cyklus: 0 - 120 s

### MYČKY SKLA S ODPADOVÝM ČERPADLEM

Pro talíře o Ø 27 cm.

#### Speciální vybavení:


Motorové čerpadlo a program vypouštění vany.  
2 koše 400x400x140 cm,  
1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře do Ø 27 cm.

Vana: Výkon: 2 kW      Kapacita: 15 litrů  
Bojler: Výkon: 2.8 kW      Spotřeba: 2.5 l / oplach.  
Volitelný studený oplach na konci cyklu.

**Elektrické napájení: 230 V – 1+N+T**



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Odpadní čerpadlo - W	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
LVC-21 B	1210202800	2.100 sklo 300 tal.	400x400	30,00	3,13	470x520x720	36.300	1.424



## MYČKY S ČELNÍM ZAKLÁDÁNÍM

### Vlastnosti:

Pro koše 500x500 mm.

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.

Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.

Kapacita vany: 25 l.

Topná tělesa ve vaně a v bojleru.

Výkon topných těles v mycí vaně: 2,8 kW.

Spotřeba vody: 2,7 l/oplach.

Termostaticky nastavená teplota: mytí 60 °C a oplach 90 °C.

Pojistný termostat. Bezpečnostní spínač dvířek.


Boční upevnění dvířek (kromě FI-30).

Dávkovač oplachového prostředku.

Pro talíře o Ø 32 cm.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	El. připojení (*)	Vybavení (**)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
FI-30	1210305100	320	1-M	S	3,45	600x600x820	37.180	1.458
FI-60	1210305800	720	1-T	S	6,65	600x600x820	45.740	1.794
FI-48	1210305200	540	2-M	X-L	3,45	600x600x820	43.250	1.696
FI-64	1210305500	720	3-T	X-L	6,65	600x600x820	49.220	1.930



### (\*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- 1: Nastavitelný mycí cyklus 0-4 minuty.  
 2: Pevné mycí cykly 120° a 180°.  
 3: Pevné mycí cykly 90° a 180°.
- M: Napájení 230 V – 1+N+T – Bojler: 2,8 kW.  
 T: Napájení 400 V – III+N+T – Bojler: 6,0 kW.

### (\*\*) VÝBAVA:

- S: Vybava: 1 základní koš CT-10, 1 koš na talíře CP-16/18 a 1 košíky na příbory  
 X: Vybava: 1 základní koš CT-10, 1 koš na talíře CP-16/18 a 4 košíky na příbory  
 L: Filtrační plechy v mycí vaně.


## MYČKY NÁDOBÍ S ODPADOVÝM ČERPADLEM

### Specifikace a vybavení:

Stejně jako výše, ale navíc:

- Motorové čerpadlo pro vypouštění odpadní vody (70 W)
- Program pro vypouštění vany.

Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Mycí cykly (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Bojler	Celkem		Kč	EUR
FI-48 B	1210305300	540	120°–180°	230V-1+N+T	2,80	3,52	600x600x820	47.510	1.863
FI-64 B	1210305600	720	90°–180°	400V-3+N+T	6,00	6,72	600x600x820	52.600	2.063



## ŘADA CONCEPT

### MYČKY NÁDOBÍ A PODNOSŮ

**Model pro talíře do Ø 42 cm  
a podnosy 402×480 mm.**

**Pohodlný, ergonomický a s velmi snadným  
používáním.**

Pro koše 500×500 mm.

**Dvojitý systém mytí a oplachování** horními a spodními rotačními rameny.

Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli:

**Mycí vana: 2,8 kW**

**Kapacita vany: 25 l.**

**Bojler oplachové vody: 6 kW.**

**Spotřeba vody: 2,7 l / oplach.**

Termostaticky nastavená teplota: **mytí 60 °C a oplach 90 °C.**

Bezpečnostní termostat.

**Teploměry analogové** pro měření teploty mycí a oplachové vody.


Bezpečnostní spínač dvířek.

Zabudován **dávkovač oplachového prostředku.**

**Filtrační plechy** v mycí vaně.

Výbava: 1 základní koš CT-10, jeden koš na talíře CP-16/18  
a 1 koš na podnosy CB-7 a 4 košíky na příbory.

**EI. napájení 400 V – III+N+T**



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Cykly Čas. (sek.)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
FI-72	1210305700	720	90"–180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600×600×1,200	61.340	2.405



## PRŮCHOZÍ MYČKY

### Obecné vlastnosti:

**Pro talíře do Ø 42 cm a podnosy 420x480 mm.**

Vyvážená, snadno zvedatelná kapota.

**Dvojitý systém mytí a oplachování** horními a spodními rotačními rameny.

**Mycí vana** se zaobleným dnem, kapacita **45 litrů**,

**Opláštěná topná tělesa** z nerezové oceli o výkonu **4,5 kW**.

**Filtrační plechy** v mycí vaně.

**Vnitřní filtr** odtoku.

Termostaticky nastavená teplota: **mytí 60 °C a oplach 90 °C**.

Pojistný termostat mytí.

Bojler ohřevu oplachové vody.

**Spotřeba vody na oplach: 3 l.**

Bezpečnostní termostat oplachu.

Zabudován **dávkovač oplachového prostředku**.

Magnetický bezpečnostní spínač otvírání kapoty.

Výškově nastavitelné nohy.

**Elektrické napájení: 400 V – 3+N+T**



FI-100 se vstupním a výstupním stolem.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	El. připojení (*)	Vybavení (**)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
FI-80	1210307400	800	1-C-F	S	11,10	675x675x1,400	73.170	2.869
FI-100	1210307100	900	2-E-P	X-T	14,70	675x675x1,400	85.320	3.346

## PRŮCHOZÍ MYČKY S ODPADOVÝM ČERPADLEM

### Specifikace a vybavení:

Stejně jako výše, ale navíc:

- **Motorové čerpadlo** pro vypouštění odpadní vody (70 W)
- **program pro vypouštění** vany.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	El. připojení (*)	Vybavení (**)	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
FI-100 B	1210307191	900	2-E-P	X-T	9,00	14,79	675x675x1,400	92.790	3.639

#### (\*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- 1: Mycí čerpadlo o výkonu 590 W.  
 2: Dvě nezávislá mycí čerpadla pro horní a spodní ramena, každé o výkonu 590 W.
- C: Bojler o výkonu 6 kW.  
 E: Bojler o výkonu 9 kW.
- F: Mycí cykly: 90" a 180".  
 P: Mycí cykly: 55", 75", 120" anebo neomezený čas.

#### (\*\*) VÝBAVA

- T: Teploměry pro mycí a oplachovou vodu.
- S: 1 základní koš CT-10 + 1 koš na talíře CP-16/18 + 2 košíky na příbory.
- X: 1 základní koš CT-10 + 1 koš na talíře CP-16/18 + 8 košíků na příbory.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MYČKY SKLA

#### Koše a stojánky



Obj. číslo	Příslušenství	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
Z415320000	KOŠ ČTVERCOVÝ – AD-15, LVC-12, LVC-15 – 350×350×110 mm	530	25,80
Z445320000	KOŠ ČTVERCOVÝ – AD-21, LVC-21 – 400×400×140 mm	630	24,70
Z605302000	STOJAN NA TALÍŘE – AD-15, LVC-12, LVC-15	870	34,00
Z625302000	STOJAN NA TALÍŘE – AD-21, LVC-21	890	35,00
Z605303000	KOŠÍK NA PŘÍBORY – všechny modely myček	100	4,00

### PODSTAVEC PRO MYČKY S ČELNÍM ZAKLÁDÁNÍM

Konstrukce z nerezové oceli.

Slouží jako podstavec pro kteroukoli myčku s čelním zakládáním s výjimkou pro AD-72.

Prostor pro koše 500–500 mm.

Kapacita 3 koše o výšce 110 mm, typ CT-10, CP-16/18 nebo CV-16.



Model AD-48  
na podstavci



Model	Obj. číslo	Vlastnosti	Rozměry mm	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
PODSTAVEC	1210305185	Kapacita pro 3 koše	600×600×400	5.000	196

### OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MYČKY

viz strana 156 a 157

**STOLY a KOŠE**

# STOLY PRO PRŮCHOZÍ MYČKY

## PŘEDMYCÍ STOLY PRO PRŮCHOZÍ MYČKY

Určeny pro sestavu s průchozími myčkami modelů **AD-90, AD-120, AD-120 C, AD-ECO-120, FI-80, FI-100**



*Montáž v řadě se vstupními a výstupními stoly.*



*Se stolem vstupním s dřezem a výstupním stolem*



*Rohová montáž se vstupními a výstupními stoly.*

Model	Obj. číslo	Umístění stolu	Vlastnosti Vybavení	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
<b>STŮL ZÁVĚSNÝ 2 nohy</b>	1210307519	VPRAVO	zadní lem dolní police	770x600x850	<b>3.600</b>	<b>144</b>
	1210307520	VLEVO				
<b>STŮL ZÁVĚSNÝ – ECO 2 nohy –</b>	1210307521	VPRAVO	zadní lem, dolní police otvor pro komínek odtahu spalin	770x600x850	<b>3.800</b>	<b>152</b>
	1210307522	VLEVO				
<b>STŮL K MYČCE VÝSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM, 4 nohy DĚLKA 1 100 MM</b>			bez spodní police	1100x700x850	<b>8.300</b>	<b>326</b>
			se spodní policí	1100x700x850	<b>10.200</b>	<b>400</b>
			s roštovou policí	1100x700x850	<b>10.500</b>	<b>412</b>
<b>STŮL K MYČCE VSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM A DŘEZEM, 4 nohy DĚLKA 1 100 MM</b>			bez spodní police	1100x700x850	<b>13.600</b>	<b>533</b>
			se spodní policí	1100x700x850	<b>15.900</b>	<b>624</b>
			s roštovou policí	1100x700x850	<b>16.300</b>	<b>639</b>
<b>STŮL K MYČCE VÝSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM, 4 nohy DĚLKA 1 600 MM</b>			bez spodní police	1600x700x850	<b>10.550</b>	<b>414</b>
			se spodní policí	1600x700x850	<b>13.200</b>	<b>518</b>
			s roštovou policí	1600x700x850	<b>13.635</b>	<b>535</b>
<b>STŮL K MYČCE VSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM A DŘEZEM, 4 nohy DĚLKA 1 600 MM</b>			bez spodní police	1600x700x850	<b>15.350</b>	<b>602</b>
			se spodní policí	1600x700x850	<b>17.950</b>	<b>704</b>
			s roštovou policí	1600x700x850	<b>18.400</b>	<b>722</b>
<b>VARIANTNÍ ŘEŠENÍ STOLŮ ZA PŘÍPLATEK</b>			sprcha bez ramínka		<b>5.900</b>	<b>232</b>
			otvor pro shoz odpadků		<b>1.350</b>	<b>56</b>
			zásuvy pro uložení košů		<b>4.700</b>	<b>185</b>


















# KOŠE NA NÁDOBÍ

## KOŠE NA NÁDOBÍ

Vyrobeny z polypropylenu.  
Stohovatelné.



Model	Obj. číslo	Druh nádobí	Produkční kapacita	Ø max. mm	H max. mm	Barva	Rozměry mm	Cena bez DPH	
								Kč	EUR
 CT-10	2101742100	Základní koš	-	-	-	Šedá	500x500x110	610	24
 RCT-10	2100429100	Mřížka na příbory	-	-	-	Šedá	500x500	710	28
 CB-7	2101742102	Podnosy	7	-	-	Žlutá	500x500x110	740	26
 CP-16/18	2101742101	Talíře	18 (*) 9 (*)	240 320	50	Oranž.	500x500x110	660	26
 CP-12	1200105301	Talíře hluboké	12 (*) 6 (*)	240 320	75	Šedá	500x500x140	2.220	87
 CV-16/105	2101742104	Sklenky nízké	16	110	100	Modrá	500x500x140	920	36
 CV-16/155	2101742107	Sklenky střední	16	110	150	Modrá	500x500x190	970	38
 CV-16/205	2101742110	Sklenky vysoké	16	110	200	Modrá	500x500x240	1.100	43
 CV-25/105	2101742112	Sklenky nízké	25	85	100	Modrá	500x500x140	920	36
 CV-25/155	2101742115	Sklenky střední	25	85	150	Modrá	500x500x190	1000	39
 CV-25/205	2101742117	Sklenky vysoké	25	85	200	Modrá	500x500x240	1.130	44
 CV-36/105	2101742118	Sklenky nízké	36	70	100	Modrá	500x500x140	920	36
 CV-36/155	2101742120	Sklenky střední	36	70	150	Modrá	500x500x190	1.050	41
 CV-36/205	2101742122	Sklenky vysoké	36	70	200	Modrá	500x500x240	1.180	46
 CU-7	2101742123	Košík na příbory	7÷10 (**)			Žlutá	105x105x130	190	7

**Poznámky:** (-) Záleží na způsobu umístění v koši, v jednom směru je o jednu řadu více (menší sklon talíře)  
(-) Kvůli bezchybnému mytí se nedoporučuje vkládat více příborů než je výrobcem garantováno.



## MYCÍ A OPLACHOVÉ PROSTŘEDKY

### MYCÍ PROSTŘEDEK

**FAGOR LIMP:** mycí prostředek vyvinutý firmou Ecolab speciálně pro myčky nádobí Fagor. Odstraňuje i velmi silné znečištění, zabraňuje tvorbě škrobových usazenin, je plně účinný i ve tvrdé vodě. Neobsahuje fosfáty a chlor.

### OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK

**FAGOR CLAR:** nepěňivý oplachový prostředek vyvinutý firmou Ecolab speciálně pro myčky nádobí Fagor. Plně účinný jak v tvrdé, tak i v měkké vodě. I při úsporném dávkování je umyté nádobí čisté a zářivě bílé. Velmi dobrá biologická odbouratelnost.



**NOVINKA:** FAGOR LIMP – Economic  
a FAGOR CLAR – Economic

Mycí a oplachový prostředek od firmy Becker (SRN) se stejně účinnou silou při stejném dávkování, avšak nákladově a provozně úspornější. Biologicky odbouratelné.

Obj. číslo	Název	Popis	Hmotnost balení	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
E14273	FAGOR LIMP	Mycí prostředek	12 kg	1 080	40
E14274	FAGOR LIMP	Mycí prostředek	25 kg	2 250	83
E14276	FAGOR CLAR	Oplachový prostředek	10 kg	1 055	39
B15273	FAGOR LIMP – Economic	Mycí prostředek	12 kg	875	35
B15274	FAGOR LIMP – Economic	Mycí prostředek	30 kg	2 190	88
B15276	FAGOR CLAR – Economic	Oplachový prostředek	10 kg	665	27

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
1200000125	TLAKOVÉ ČERPADLO – 50 Hz – 350×120×160 mm	8.930	350
1200000132	DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU pro myčky podstolové a průchozí	1.890	74

## AUTOMATICKÉ ZMĚKČOVAČE VODY

Plně automatický elektronicky objemově řízený ionexový změkčovač vody.

Řídicí ventil Autotrol 604 Elektronik.

Náplň 10 l pryskyřičné hmoty 10 l. Zasolení 130 g soli/1 l.

Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Pro první instalaci doporučujeme zakoupit originální tabletovou sůl pro regeneraci.

pro regeneraci.

Napojení vody/odpadu: 3/4" / PE hadice 1/2"

Výška napojení vody/odpadu: 470 / 500 mm

Teplota vody nejvýše 43 °C, tlak vody 0,2–0,8 MPa.



Model	Obj. číslo	Max. průtok m³/h	Kapacita m³ x °dH	El. připojení/odběr	Rozměry v mm v*)xšxh	Cena bez DPH	
						Kč	EUR
WMK -606/M	WMKM-40A	1	40	230 V / 5 W	555x310x500	10 840	433

**Poznámka:** Tabletová sůl 25 kg v PE pytlí za 145,- Kč

\*) Výška bez krycího víka  
S krycím víkem (na práni) je 680 mm