


POLOPRŮMYSLOVÁ PRAČKA MODEL PRO 7 KG

Buben a vana z nerezové oceli.
Kapacita náplně: 6,5 kg.
Elektronické ovládání.
Vyjímatelná násypka z přední strany.
Objem bubnu: 60 litrů.
Rychlost odstředování: 1 400 ot./min. G faktor: 530.
Verze:
- Odpadové čerpadlo
- Výpustný ventil
Příkon topných těles: 3.2 kW.



Lze instalovat společně se sušičkou (SR-7) nad sebou.

Model	Obj. číslo	Kapacita Kg (1:10)	Dveře Ø	Rychlost		El. připojení		Rozměry mm	Cena bez DPH	
				ot./min	G	kW	V		CZK	EUR
LA-7 MP E - vyp. ventil	2358003500	6,5	480	1400	530	3,8	MT	595 x 585 x 850	50.000	2.000
LA-7 MP E - odpadní čer.	2358003510	6,5	480	1400	530	3,8	MT	595 x 585 x 850	50.000	2.000



MT: 400 V - 3N
230 V - 1N

POLOPRŮMYSLOVÁ SUŠIČKA MODEL PRO 7 KG

Kapacita náplně: 6,5 kg.
Bezpečnostní spínač otvírání dveří
Buben: Ø 571 x 476 mm.
Objem bubnu: 111 litrů.
Možnosti:
- Standardní, se systémem odtahu vzduchu
- Kondenzační systém



Možnost: Sestava sušičky SR/E - 7 a pračky LA-7 MP.

Model	Obj. číslo	Kapacita Kg	Dveře Ø (mm)	Buben Ø x HI	El. připojení		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					kW	V		CZK	EUR
SR/E-7 M - odtah vzduchu	2358003530	6,5	450	571 x 476	3,00	MT	595 x 595 x 850	33.000	1.320
SR/E-7 M - kondenzační	2358003540	6,5	450	571 x 476	2,50	MT	595 x 595 x 850	33.000	1.320



MT : 400 V - 3N s možností 230 V - 1N

POLOPRŮMYSLOVÉ PRADELNY - PRANÍ A SUŠENÍ

POLOPRŮMYSLOVÉ PRAČKY MODEL PRO 8 KG

Buben a vana z nerezové oceli.
Kapacita plnění: 8 kg prádla.
Závěsný systém bubnu se čtyřmi tlumiči.
Prací programy: Normální - Intenzivní - Jemné prádlo.
Teplota praní: 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.
Délka trvání cyklů: 30-90 min,
Dle teploty vstupní vody a zvoleného programu.
Objem bubnu: 80 litrů. - Ø dveří: 270 mm.
Rychlost odstředování: 500 - 650 - 1.000 ot./min.
Faktor G: 300.
Motor s indukčním měničem otáček,
750 W, s tepelnou ochranou.
Příkon ohřevu: 4,8 kW.
Maximální příkon: 5,5 kW.
Elektrické připojení: 400 V - 3N
230 V - 1N



Model	Obj. Číslo	Vnější skříň	Kapacita kg (1:10)	Dveře Ø	Rychlost		El. připojení		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					ot./min	G	kW	V		CZK	EUR
LA-8 M E	2351029200	Bílá	8	270	1000	300	5,50	MT	683 x 711 x 1.092	68 620	2 745
LA-8 M E INOX	2351029220	Nerez	8	270	1000	300	5,50	MT	683 x 711 x 1.092	77 960	3 118

MT : 400 V - 3N / 230 V - 1N

POLOPRŮMYSLOVÁ SUŠIČKA MODEL PRO 8 KG

Kapacita plnění: 8 Kg.
Čtyři programy sušení, dle druhu látky.
Vestavěný cyklus koncového zchlazení.
Program studeného sušení.
Časovač na 60 min.
Tlačítko start.
Bezpečnostní spínač pro otvírání dveří.
Prachový filtr v rámu dveří.
Buben: Ø 660x580 mm.
Objem: 198 litrů.
Příkon ohřevu: 5 kW.
Maximální příkon: 5,4 kW.



SR/E-8

SR/E-8 INOX

Model	Obj. Číslo (*)	Vnější skříň	Kapacita (kg)		Buben Ø x hloubka	El. připojení		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			(1:20)	(1:25)		kW	V		CZK	EUR
SR/E-8	2351029120 (M)	Bílá	8	6,4	660x580	5,40	M	683 x 711 x 1.080	19 240	770
	2351029130 (T)								22 130	885
SR/E-8 INOX	2351029150 (T)	Nerez	8	6,4	660x580	5,40	T	683 x 711 x 1.080	56 130	2 245

M: 230 V - 1N

T: 400 V - 3N / 230 V - 3N

POLOPRŮMYSLOVÉ PRANÍ / SUŠENÍ

VERTIKÁLNÍ SESTAVA PRAČKY A SUŠIČKY, CLS/E-8 M

Sestava složená z poloprůmyslové pračky a sušičky
Elektrické připojení: 400 V - 3N.

PRAČKA

Buben a vana z nerezové oceli.
Kapacita plnění: 8 kg prádla.
Závěsný systém bubnu se čtyřmi tlumiči.
Prací programy: Normální - Intenzivní - Jemné prádlo.
Teplota praní: 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C.
Délka trvání cyklů: 30–90 min,
Dle teploty vstupní vody a zvoleného programu.
Objem bubnu: 80 litrů. - Ø dveří: 270 mm.
Rychlost odstředování: 500 - 650 - 1.000 ot./min.
Faktor G: 300.
Motor s indukčním měničem otáček,
750 W, s tepelnou ochranou.
Příkon ohřevu: 4,8 kW.
Maximální příkon: 5,5 kW.
Elektrické připojení: 400 V - 3N
230 V - 1N

.....

SUŠIČKA

Kapacita plnění: 8 Kg.
Čtyři programy sušení, dle druhu látky.
Vestavěný cyklus koncového zchlazení.
Program studeného sušení.
Časovač na 60 min.
Tlačítko start.
Bezpečnostní spínač pro otvírání dveří.
Prachový filtr v rámu dveří.
Buben: Ø 660×580 mm.
Objem: 198 litrů.
Příkon ohřevu: 5 kW.
Maximální příkon: 5,4 kW.



Model	Obj. číslo	Popis	Rozměr mm	Cena bez DPH	
				CZK	EUR
CLS/E-8 M	2351029300	Na sobě stojící LA-8 M E + SR/E-8	683x711x1.950	113 840	4 554
CLS/E-8 M INOX	2351029320	Na sobě stojící LA-8 M E + SR/E-8	683x711x1.950	135 150	5 406