

# PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEĐOVÁNÍ

## PRAČKY NA - 10 - 13 - 18 - 25 KG.

Kapacita plnění 1:10

Konstrukce z nerezové oceli.

Kontrola elektronickým mikroprocesorem „M nebo MP”

( viz popisy dle jednotl. verzí na následující stránce ).

Zásobník na prací prostředky se 4 oddíly:

- předpírka
- praní
- bělicí prostředky
- aviváž

Zavírání dvířek s pojistkou proti samovolnému otevření.

Motor se zabudovaným frekvenčním měničem.

Možnost snadného připojení automatického dávkovače pracího prostředku ze zadní strany přístroje.

**Elektronicky řízené vyvážení prádla před odstřeďováním**

**Není nutné ukotvení na podlahu.**

**Homologovány s certifikátem WRAS**

**Certifikát ETL**



LA-18 MP E

Model (#)	Obj. číslo	Kapacita Kg (1:10)	Buben Ø x hl.	Dveře Ø	Odstřeďování		Příkon (*)		Rozměr mm	Cena bez DPH	
					ot./min	G	kW	V		CZK	EUR
LA-10 M E	1312031100	10	532x425	290	1.000	300	6,75	MT	692x805x1.155	119 570	4 783
LA-10 M AC	1312031101	10	532x425	290	1.000	300	2,75	MT	692x805x1.155	119 570	4 783
LA-10 M V	1312031102	10	532x425	290	1.000	300	0,75	MT	692x805x1.155	129 920	5 197
LA-10 MP E	1312031200	10	532x425	290	1.000	300	6,75	MT	692x805x1.155	129 920	5 197
LA-10 MP AC	1312031201	10	532x425	290	1.000	300	2,75	MT	692x805x1.155	129 920	5 197
LA-10 MP V	1312031202	10	532x425	290	1.000	300	0,75	MT	692x805x1.155	140 330	5 613
LA-13 M E	1312032100	13	620x430	373	1.000	350	10,00	MT	788x870x1300	140 330	5 613
LA-13 M AC	1312032101	13	620x430	373	1.000	350	4,00	MT	788x870x1300	140 330	5 613
LA-13 M V	1312032102	13	620x430	373	1.000	350	1,00	MT	788x870x1300	150 730	6 029
LA-13 MP E	1312032200	13	620x430	373	1.000	350	10,00	MT	788x870x1300	155 910	6 236
LA-13 MP AC	1312032201	13	620x430	373	1.000	350	4,00	MT	788x870x1300	155 910	6 236
LA-13 MP V	1312032202	13	620x430	373	1.000	350	1,00	MT	788x870x1300	166 310	6 652
LA-18 M E	1312033100	18	700x470	373	950	350	14,20	MT	884x914x1.404	171 540	6 862
LA-18 M AC	1312033101	18	700x470	373	950	350	6,20	MT	884x914x1.404	171 540	6 862
LA-18 M V	1312033102	18	700x470	373	950	350	2,20	MT	884x914x1.404	181 890	7 276
LA-18 MP E	1312033200	18	700x470	373	950	350	14,20	MT	884x914x1.404	192 300	7 692
LA-18 MP AC	1312033201	18	700x470	373	950	350	6,20	MT	884x914x1.404	192 300	7 692
LA-18 MP V	1312033202	18	700x470	373	950	350	2,20	MT	884x914x1.404	202 700	8 108
LA-25 M E	1312034100	25	770x530	373	900	350	21,00	T	980x1.040x1.565	259 840	10 394
LA-25 M AC	1312034101	25	770x530	373	900	350	7,00	MT	980x1.040x1.565	259 840	10 394
LA-25 M V	1312034102	25	770x530	373	900	350	3,00	MT	980x1.040x1.565	270 250	10 810
LA-25 MP E	1312034200	25	770x530	373	900	350	21,00	T	980x1.040x1.565	280 650	11 226
LA-25 MP AC	1312034201	25	770x530	373	900	350	9,00	MT	980x1.040x1.565	280 650	11 226
LA-25 MP V	1312034202	25	770x530	373	900	350	3,00	MT	980x1.040x1.565	291 060	11 642

## PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEĐOVÁNÍ

### PRAČKY NA - 10 - 13 - 18 - 25 KG.

Typ mikroprocesoru pro modely  
10 - 13 - 18 a 25 Kg

#### M: Standardní mikroprocesor

16 programů standardního praní s možností vybrat jeden z nich jako hlavní.

Hladiny vody měnitelné o +/- 10 %.

2 vstupy vody (teplá + studená)

Možnost nastavovat časy a teploty každé fáze, včetně jejího zrušení.

Sledování fází prostřednictvím 8 led indikátorů.

#### MP: Programovatelný mikroprocesor

Obsahuje 99 programů praní, z toho 16 pevných a 83 volitelných ze všech proměnných (teplota, čas, rychlost otáček, prodlevy mezi otáčkami atd...).

Zcela regulovatelné hladiny vody.

3 vstupy vody (teplá + studená + upravená).

Grafická obrazovka pro sledování fází programů i pro vlastní programování.

Možnost připojení k PC pomocí volitelné sady KM.

Možnost programování z PC nebo přenášení programů.

Až 7 signálů pro dávkování chemie s měnitelným časem i odložitelným startem.



Systém **WET CLEANING** jako standard u praček s MP:

- Měnitelné hladiny vody
- Možnost ručního dávkování v průběhu praní pro každý ze 7 signálů.
- Minimální rychlost praní: 15 ot/min
- Minimální rytmus ON-OFF: 1 vteřina

### Systémy ohřevů pro modely 10 - 13 - 18 - 25 kg

#### E : Elektrický

Topné odpory pancéřované nerezovým plechem.

#### AC : Přívod teplé vody

Praní v horké vodě přiváděné z místní sítě. Obsahuje topné odpory o nízkém výkonu, postačujícím pro zvýšení teploty vody při pracích programech s teplotou vyšší než 60 °C.

#### V : Parní

Ohřev prací vody párou přiváděnou z vnějšího zdroje, která má tlak nejvýše 4 Kg/cm<sup>2</sup>.

(\*): Standardní napětí u modelů 10 - 13 - 18 - 25 :

MT : 400 V - 3 N

230 V - 1 N

T : 400 V - 3 N

### PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRAČKY 10 - 13 - 18 - 25 KG.

Model	Objednací číslo	Popis	CZK	EUR
KDD-13-18	1300000166	Sada pro dvojí vypouštění pro pračky 13 a 18 kg	5 230	209
KDD-25	1300000168	Sada pro dvojí vypouštění pro pračky 25 kg	6 810	272
KP-10	1300000163	Sada nohou pro LA-10, LA-13, LA-18 a LA-25	2 090	84
KBD-10-13	1300000180	Sada odpadního čerpadla pro LA-10 a LA-13	2 640	106
KZ-10	1300000195	Sokl pro model 10 kg	11 000	440
KZ-13	1300000196	Sokl pro model 13 kg	11 000	440
KZ-18	1300000197	Sokl pro model 18 kg	11 000	440
KZ-25	1300000198	Sokl pro model 25 kg	11 000	440
KV-10-13-18	1300000181	Sada dílů pro přestavbu E nebo AC (10, 13 a 18 kg) ohřev párou	15 630	625
KV-25	1300000182	Sada dílů pro přestavbu E nebo AC (25 kg) ohřev párou	18 130	725

# PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEĐOVÁNÍ

## PRAČKY NA 40 - 60 - 120 KG.

Ovládání pomocí programovatelného mikroprocesoru.

### MP: Programovatelný mikroprocesor

Obsahuje 99 programů praní, z toho 16 pevných a 83 volitelných ze všech proměnných (teplota, čas, rychlost otáček, prodlevy mezi otáčkami atd...).

Zcela regulovatelné hladiny vody.

3 stupy vody (teplá + studená + upravená).

Grafická obrazovka pro sledování fází programů i pro vlastní programování.

Připojení k PC.

Možnost programování z PC nebo přenášení programů.

Až 7 signálů pro dávkování chemie s měnitelným časem i odložitelným startem.

Motor s frekvenčním měničem.

Elektronicky řízené vyvážení prádla před odstřeďováním

Možnost instalace automatického dávkovače detergentů na zadní stranu stroje.

Zásoník na prací prášek s 5 oddíly.

Není nutné ukotvení na podlahu.

Homologace na certifikát WRAS.



LA-120 MP AC

LA-60 MP E

### Systém WET CLEANING jako standard u praček s MP:

Možnost nastavení hladiny vody

- Možnost ručního dávkování během praní pro každý ze 7 signálů

- Minimální otáčky: 15 ot./min

- Minimální rytmus ON - OFF: 1 sekunda



Model (#)	Obj. číslo	Kapacita Kg (1:10)	Buben Ø x hl.	Dveře Ø	Odstřeďování		Příkon (*)		Rozměr mm	Cena bez DPH	
					ot./min	G	kW	T		CZK	EUR
LA-40 MP E	1312035200	40	918x594	560	820	350	31,50	T	1.310x1.325x1.650	493 700	19 748
LA-40 MP AC	1312035201	40	918x594	560	820	350	15,50	T	1.310x1.325x1.650	493 700	19 748
LA-40 MP V	1312035202	40	918x594	560	820	350	7,50	T	1.310x1.325x1.650	514 510	20 580
LA-60 MP E	1312036200	60	1.048x684	560	770	350	47,00	T	1.430x1.425x1.800	634 020	25 361
LA-60 MP AC	1312036201	60	1.048x684	560	770	350	23,00	T	1.430x1.425x1.800	634 020	25 361
LA-60 MP V	1312036202	60	1.048x684	560	770	350	11,00	T	1.430x1.425x1.800	654 830	26 193
LA-120 MP AC	1312038201	120	1.350x840	700	700	350	15,00	T	1.780x1.715x2.250	1 070 580	42 823
LA-120 MP V	1312038202	120	1.350x840	700	700	350	15,00	T	1.780x1.715x2.250	1 091 330	43 653

# PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEĐOVÁNÍ

## PRAČKY NA 40 - 60 - 120 KG.

### Systémy ohřevů pro modely 40 - 60 - 120 kg

(\*) : Standardní napětí u modelů 40 - 60 - 120 Kg :

**E :** elektrický ohřev  
Ohřev pomocí opláštěných topných těles z nerezové oceli.

**T :** 400 V / 3N

**AC :** teplá voda  
Praní s přípojkou na teplou vodu.  
Vybaveny topnými tělesy malého výkonu pro zvýšení teploty vody u pracích programů s teplotou vody vyšší než 60 °C

**V :** Ohřev párou  
Ohřev párou z externího zdroje  
přípustný tlak 4 kg/cm<sup>2</sup>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRAČKY NA 40- 60 - 120 KG.

Model	Objednací číslo	Popis	CZK	EUR
<b>KDD-40-60</b>	1300000169	Sada pro dvojitý vypouštění pro pračky LA-40 MP, LA-60 MP	9 900	396
<b>KME-40-60</b>	1300000175	Sada přívodní hadice pro LA-40, LA-60	4 470	179
<b>KV-40-60</b>	1300000193	Sada dílů pro přestavbu E nebo AC (40 a 60 kg) na ohřev párou	20.750	830
<b>KEV-40-60</b>	1300000194	Sada pro přestavbu na dvojitý ohřev (elektrický + parní) u el. praček na 40 a 60 kg. Elektrický příkon původní pračky se sníží o 1/3	33.750	1.350
<b>KB-60</b>	1300000173	Sada výklopného systému na OBĚ STRANY (vpřed a vzad) pro LA-60 MP	83 180	3327
<b>KBF-60</b>	1300000192	Sada výklopného systému VPŘED pro LA-60 MP	85.380	3.415
<b>KZ-40</b>	1300000183	Sokl pro model 40 kg	32.500	1.300
<b>KZ-60</b>	1300000184	Sokl pro model 60 kg	33.750	1.350
<b>KDD-120</b>	1300000170	Sada pro dvojitý vypouštění pro model LA-120 MP	15 070	603
<b>KB-120</b>	1300000174	Sada výklopného systému na OBĚ STRANY (vpřed a vzad) pro LA-120	93 590	3.743
<b>KBF-120</b>	1300000191	Sada výklopného systému VPŘED pro LA-120	98.380	3.935

### VÝKLOPNÝ SYSTÉM

Sekvence vyklápění u pračky LA-120 MP



Vyklopení VZAD: vkládání prádla



Svislá poloha: praní



Vyklopení VPŘED: vyjímání prádla

# PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEĐOVÁNÍ

## PAMĚŤOVÁ SADA

**Systém vlastního programování od Fagor Industrial, "Wash Control", k dispozici v 10 jazycích.**

Použitelný u všech modelů s programátorem typu MP.

Paměťová sada obsahuje :

- externí paměťovou kartu
- adaptační kabel pro připojení k počítači
- instalační CD
- manuál

Programový software "Wash Control" umožňuje vytvoření nových pracích programů přímo v PC. Paměťová karta slouží k přenosu dat do (nebo z) pračky. Vytvořené prací programy je možné uložit do souboru a poslat e-mailem. Dále paměťová karta umožňuje také stáhnutí statistik a kontrolních údajů pro techniky.

Kombinace programového softwaru "Wash Control" a **Paměťové karty** nabízí velkou flexibilitu pro ty, kteří používají specifické prací programy, usnadňuje jejich tvoření a přenos.



Model	Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
			CZK	EUR
KM	1300000172	Paměťová sada	2 650	106



# PRAČKY S RYCHLÝM ODSŤŘEĐOVÁNÍM

PRAČKY MA 10 - 13 - 18 - 25 KG.

NOVINKA

Kapacita náplně: 1/10  
Konstrukce z nerezové oceli.

M: Elektronický řídicí mikroprocesor

16 programů standardního praní s možností vybrat jeden z nich jako hlavní.

Hladiny vody měnitelné o +/- 10%

2 vstupy vody (teplá + studená).

Možnost nastavovat časy a teploty každé fáze, včetně jejího zrušení.

Sledování fází prostřednictvím 8 led indikátorů.

Snadné připojení automatických dávkovačů chemie na zadní straně.

4 násypky na prací prostředky (předepírka, praní, bělení, aviváž).

Bezpečnostní spínač proti samovolnému otevření dveří.

Motor s frekvenčním měničem otáček.

**FAKTOR G = 200**


Nutné speciální ukotvení k podlaze pomocí kotvícího rámu.

Homologovaný s certifikátem WRAS.

Certifikát ETL.



LR-18 M



Model (#)	Obj. číslo	Kapacita Kg (1:10)	Buben Ø x hl.	Dveře Ø	Odstředování		Příkon (*)		Rozměr mm	Cena bez DPH	
					ot./min	G	kW	V		CZK	EUR
LR-10 M E	1311031100	10	532x425	290	820	200	6,75	MT	692x805x1.155	103 940	4 158
LR-10 M AC	1311031101	10	532x425	290	820	200	0,75	MT	692x805x1.155	103 940	4 158
LR-10 M V	1311031102	10	532x425	290	820	200	0,75	MT	692x805x1.155	119 570	4 783
LR-13 M E	1311032100	13	620x430	373	760	200	10,00	MT	788x870x1.300	114 340	4 574
LR-13 M AC	1311032101	13	620x430	373	760	200	1,00	MT	788x870x1.300	114 340	4 574
LR-13 M V	1311032102	13	620x430	373	760	200	1,00	MT	788x870x1.300	129 920	5 197
LR-18 M E	1311033100	18	620x600	373	760	200	14,20	MT	788x1.080x1.300	140 330	5 613
LR-18 M AC	1311033101	18	620x600	373	760	200	2,20	MT	788x1.080x1.300	140 330	5 613
LR-18 M V	1311033102	18	620x600	373	760	200	2,20	MT	788x1.080x1.300	155 910	6 236
LR-25 M E	1311034100	25	700x680	373	715	200	21,00	T	884x1.150x1.404	171 540	6 862
LR-25 M AC	1311034101	25	700x680	373	715	200	3,00	MT	884x1.150x1.404	171 540	6 862
LR-25 M V	1311034102	25	700x680	373	715	200	3,00	MT	884x1.150x1.404	187 120	7 485

## PRAČKY 10 - 13 - 18 - 25 KG.

NOVINKA

### Systémy ohřevů pro modely 10 - 13 - 18 - 25 Kg

**E :** **Elektrický ohřev**  
Ohřev pomocí opláštěných topných těles z nerezové oceli.

**AC :** **Teplá voda**  
Praní s přípojkou na teplou vodu.  
Vybaveny topnými tělesy malého výkonu pro zvýšení teploty vody u pracích programů s teplotou vody vyšší než 60 °C

**V :** **Ohřev párou**  
Ohřev párou z externího zdroje,  
přípustný tlak 4 kg/cm<sup>2</sup>

**(\*) :** **Standardní napětí u modelů 10 - 13 - 18 - 25**

**MT :** **400 V - 3N**  
**230 V - 1N**

**T :** **400 V - 3N**



## UKOTVENÍ STROJŮ

Stroje **musí být ukotveny** na podlahu specifickým ukotvovacím prvkem, který je nutno objednat, ale jehož cena je zahrnuta v ceně přístroje.  
Objednací čísla pro tyto prvky se nalézají v následující tabulce.

Kotvící sada pro	Obj. číslo
Pračky LR-10	1300000201
Pračky LR-13	1300000202
Pračky LR-18	1300000200
Pračky LR-25	1300000199

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRAČKY 10 - 13 - 18 - 25 KG.

Model	Obj. číslo	Popis	CZK	EUR
KBD-10-13	1300000180	Vypouštěcí čerpadlo pro LR-10 a LR-13	2 650	106

# ODSTŘEDIVKY

## ODSTŘEDIVKY

Odstředivka je nepostradatelným doplňkem procesu praní u praček s nižšími otáčkami odstředování.

Po ždímání je možné prádlo s dostatečně nízkým stupněm zbytkové vlhkosti přesunout do sušičky nebo sušícího mandlu, aby byl sušící proces dokončen.

Plášť a buben z nerezové oceli.

Vnější skříň z lakované oceli v bílé barvě.

Automatické brždění bubnu.

Časovač pro ždímací cykly po 15 min.

Bezpečnostní pojistka proti otevření víka.

Buben a motor volně zavěšeny.

Obsahuje prvky pro ukotvení na podlahu (nutné).

Elektrický přívod: 400 V - 3N



CE-9  
CE-15

Model	Obj. číslo	Kapacita Kg	Buben		Ždímání		Příkon (*)		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Obj. (l)	Ø x hl. (mm)	ot./min	G	kW	V		CZK	EUR
CE-9	1320100100	9	41	Ø 425 x 335	1.500	530	0,60	T	Ø 586 x H 831	77 960	3 118
CE-15	1320100200	15	67	Ø 480 x 405	1.500	600	1,10	T	Ø 665x H 949	90 950	3 638

