

BUBNOVÉ SUŠIČE

SUŠIČE S MALÝM OBJEMEM NÁPLNĚ (10 - 13 KG)

Vnější skříň z lakované oceli "skin plate".

Bezpečnostní čidlo pro případ otevření dveří.

Dveře o průměru 574 mm.

Vestavěný frekvenční měnič. Nouzové zastavení.

Prachový filtr ve spodní části.

Buben z nerezové oceli. Inverze směru otáčení.

Standardní modely

Řízení sušicího cyklu nastavením času.

Volič teploty. Cyklus závěrečného zchlazení.

Tlačítko START. Indikátor chodu a ohřevu.

Modely MP s mikroprocesorem

Elektronický mikroprocesor, s 10 přednastavenými programy měnitelnými uživatelem. Snadná obsluha.

Kontrola teploty a času sušicího cyklu.

Cyklus závěrečného zchlazení.

Digitální zobrazení teploty a času. Ukazatel cyklu.

Systém proti mačkání prádla.



SR/E-13

Model (#)	Obj. číslo	Kapacita (kg)		Buben Ø x hl.	Příkon (*)			Rozměry mm	Cena bez DPH		
		(1:20)	(1:25)		Ohřev	Celkový elektr.			CZK	EUR	
SR/E-10	1500011100	10,5	8,4	750x475	EL.	12,0 kW	12,40 kW	T	785x857x1.665	72 020	2 881
SR/G-10	1500011101	10,5	8,4	750x475	PLYN	20,5 kW	0,40 kW	MT	785x857x1.665	72 020	2 881
SR/V-10	1500011102	10,5	8,4	750x475	PÁRA	50 kg/h	0,40 kW	MT	785x857x1.665	88 160	3 526
SR/E-10 MP	1500011300	10,5	8,4	750x475	EL.	12,0 kW	12,40 kW	T	785x857x1.665	75 370	3 015
SR/G-10 MP	1500011301	10,5	8,4	750x475	PLYN	20,5 kW	0,40 kW	MT	785x857x1.665	75 370	3 015
SR/V-10 MP	1500011302	10,5	8,4	750x475	PÁRA	50 kg/h	0,40 kW	MT	785x857x1.665	93 030	3 721
SR/E-13	1500012100	16,5	13,2	750x746	EL.	18,0 kW	18,40 kW	T	785x1.127x1.665	76 940	3 078
SR/G-13	1500012101	16,5	13,2	750x746	PLYN	20,5 kW	0,40 kW	MT	785x1.127x1.665	76 940	3 078
SR/V-13	1500012102	16,5	13,2	750x746	PÁRA	50 kg/h	0,40 kW	MT	785x1.127x1.665	94 600	3 784
SR/E-13 MP	1500012300	16,5	13,2	750x746	EL.	18,0 kW	18,40 kW	T	785x1.127x1.665	84 200	3 368
SR/G-13 MP	1500012301	16,5	13,2	750x746	PLYN	20,5 kW	0,40 kW	MT	785x1.127x1.665	84 200	3 368
SR/V-13 MP	1500012302	16,5	13,2	750x746	PÁRA	50 kg/h	0,40 kW	MT	785x1.127x1.665	98 760	3 950

(#) : Způsoby ohřevu

E: Elektrický ohřev prostřednictvím topných těles.

G: Systém plynových hořáků S bezpečnostním systémem a zapalování žhavicí svíčkou. V objednávce uvést druh plynu (zemní plyn, propan butan)

V: Ohřev párou Vnější zdroj páry o vstupním tlaku 5–8 kg/cm².

(*) : Standardní napětí:

T : 400 V - 3N
MT : 400 V - 3N & 230 V - 1N

SUŠIČKY SE STŘEDNÍM OBJEMEM NÁPLNĚ (23 - 32 KG)

Vnější skříň z lakované oceli "skin plate".
 Bezpečnostní čidlo pro případ otevření dveří.
 Dveře o průměru 574 mm.
 Vestavěný frekvenční měnič. Nouzové zastavení.
 Prachový filtr ve spodní části.
Buben z nerezové oceli.
Inverze směru otáčení.

Standardní modely

Řízení sušicího cyklu nastavením času.
 Volič teploty. Cyklus závěrečného zchlazení.
 Tlačítko START. Indikátor chodu a ohřevu.

Modely MP s mikroprocesorem

Elektronický mikroprocesor, s 10 přednastavenými programy
 měnitelnými uživatelem. Snadná obsluha.
 Kontrola teploty a času sušicího cyklu.
 Cyklus závěrečného zchlazení.
 Digitální zobrazení teploty a času. Ukazatel cyklu.
Systém proti mačkání prádla.



SR/E-23 MP

Model (#)	Obj. číslo	Kapacita (kg)		Buben Ø x hl.	Příkon (*)				Rozměry mm	Cena bez DPH	
		(1:20)	(1:25)		Ohřev	Celkový elektr.				CZK	EUR
SR/E-23	1500013100	28,75	23	855x905	EL.	30,0 kW	30,80 kW	T	890x1.330x1.781	95 920	3 837
SR/G-23	1500013101	28,75	23	855x905	PLYN	30,0 kW	0,85 kW	MT	890x1.330x1.781	95 920	3 837
SR/V-23	1500013102	28,75	23	855x905	PÁRA	42,0 kW	0,85 kW	MT	890x1.330x1.781	116 730	4 669
SR/E-23 MP	1500013300	28,75	23	855x905	EL.	30,0 kW	30,80 kW	T	890x1.330x1.781	96 680	3 867
SR/G-23 MP	1500013301	28,75	23	855x905	PLYN	30,0 kW	0,85 kW	MT	890x1.330x1.781	96 680	3 867
SR/V-23 MP	1500013302	28,75	23	855x905	PÁRA	42,0 kW	0,85 kW	MT	890x1.330x1.781	132 560	5 302
SR/E-32 MP	1500024300	37,7	30,1	947x936	EL.	36,0 kW	37,00 kW	T	985x1.134x1.916	111 760	4 470
SR/G-32 MP	1500024301	37,7	30,1	947x936	PLYN	41,0 kW	1,00 kW	T	985x1.134x1.916	109 170	4 367
SR/V-32 MP	1500024302	37,7	30,1	947x936	PÁRA	70,0 kW	1,00 kW	T	985x1.134x1.916	142 920	5 717

#) : Způsoby ohřevu

- E:** Elektrického ohřevu prostřednictvím topných těles.
- G:** Systém plynových hořáků s bezpečnostním systémem a zapalování zážehem. V objednávce uvést druh plynu (zemní plyn, propan butan)
- V:** Ohřev párou
 Vnější zdroj páry o vstupním tlaku 5–8 kg/cm².

(*) : Standardní napětí:

T : 400 V - 3N
MT : 400 V - 3N
 & 230 V - 1N

BUBNOVÉ SUŠIČE

SUŠIČE S VELKÝM OBJEMEM NÁPLNĚ (40 - 60 - 80 KG)

Vnější skříň z lakované oceli "skin plate".
 Bezpečnostní čidlo pro případ otevření dveří.
 Modely 40 a 60 Kg: dveře Ø 931 mm.
 Modely 80 Kg: dveře Ø 720 mm.
 Vestavěný frekvenční měnič. Nouzové zastavení.
 Prachový filtr ve spodní části.

Buben z nerezové oceli.
Inverze směru otáčení.

Řízení mikroprocesorem MP

Elektronický mikroprocesor, s 10 přednastavenými programy
 měnitelnými uživatelem. Snadná obsluha.
 Kontrola teploty a času sušicího cyklu.
 Cyklus závěrečného zchlazení.
 Digitální zobrazení teploty a času. Ukazatel cyklu.
Systém proti mačkání prádla.

Volitelně: SYSTÉM VÝKLOPNÉHO BUBNU PRO 80 kg.



SR/E-40 MP

Model (#)	Obj. číslo	Kapacita (kg)		Buben Ø x hl.	Příkon (*)				Rozměry mm	Cena bez DPH	
		(1:20)	(1:25)		Ohřev	Celkový elektr.	T	CZK		EUR	
SR/E-40 MP	1500014300	45,0	36,0	1225x760	EL.	54,0 kW	56,20 kW	T	1.270x1.085x2.490	189 710	7 588
SR/G-40 MP	1500014301	45,0	36,0	1225x760	PLYN	60,0 kW	2,25 kW	T	1.270x1.085x2.490	187 880	7 515
SR/V-40 MP	1500014302	45,0	36,0	1225x760	PÁRA	100,0 kW	2,25 kW	T	1.270x1.085x2.490	219 140	8 766
SR/E-60 MP	1500015300	60,0	48,0	1225x1020	EL.	72,0 kW	74,20 kW	T	1.270x1.345x2.490	225 030	9 001
SR/G-60 MP	1500015301	60,0	48,0	1225x1020	PLYN	80,0 kW	2,25 kW	T	1.270x1.345x2.490	220 360	8 814
SR/V-60 MP	1500015302	60,0	48,0	1225x1020	PÁRA	124 kg/h	2,25 kW	T	1.270x1.345x2.490	252 080	10 083
SR/G-80 MP	1500006301	83,8	67,1	1400x1089	PLYN	139,5 kW	5,50 kW	T	1.466x1.695x2.600	319 630	12 785
SR/V-80 MP	1500006302	83,8	67,1	1400x1089	PÁRA	400 kg/h	5,50 kW	T	1.466x1.695x2.600	363 780	14 551

#): Způsoby ohřevu

(*): Standardní napětí:

E: Elektrického ohřevu
 prostřednictvím topných těles.

T : 400 V - 3N

G: Systém plynových hořáků
 S bezpečnostním systémem a zapalování žhavicí svíčkou.
 V objednávce uvést druh plynu
 (zemní plyn, propan butan)

V: Ohřev párou
 Vnější zdroj páry o vstupním tlaku 5–8 kg/cm².

MOŽNOSTI PRO MODELY SR



Volitelně za příplatek	Modely	CZK	EUR
SENZOR KONTROLY VLHKOSTI NOVINKA	MP	14.750	590
OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ DOLEVA	SR- 10, 13, 23, 32	5.700	228
VYKLÁPĚNÍ BUBNU	SR-80	135.000	5.400
NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ	SR-10, SR-13	21.000	840
NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ	SR-23	27.300	1.092
NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ	SR-32	31.500	1.260
NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ	SR-40	56.400	2.256
NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ	SR-60	63.000	2.520
Poznámka: nerezové opláštění je odolné vůči zbytkům prací chemie			
NEREZOVÁ ČELNÍ STĚNA	SR-10, SR-13	8.400	336
NEREZOVÁ ČELNÍ STĚNA	SR-23	11.250	450
NEREZOVÁ ČELNÍ STĚNA	SR-32	13.950	558
NEREZOVÁ ČELNÍ STĚNA	SR-40	28.200	1.128
NEREZOVÁ ČELNÍ STĚNA	SR-60	31.500	1.260
Poznámka: nerezové opláštění je odolné vůči zbytkům prací chemie			
INSTALACE PRO PŘÍVOD NÍZKOTLAKÉ PÁRY	SR/V-10, SR/V-13	11.400	456,00
INSTALACE PRO PŘÍVOD NÍZKOTLAKÉ PÁRY	SR/V-23	37.500	1.500,00
INSTALACE PRO PŘÍVOD NÍZKOTLAKÉ PÁRY	SR/V-32	60.000	2.400,00
INSTALACE PRO PŘÍVOD NÍZKOTLAKÉ PÁRY	SR/V-40, SR/V-60	114.000	4.560,00

BUBNOVÉ SUŠIČE

BUBNOVÉ SUŠIČE "ECONOMIC LINE"

Sušičky ECONOMIC LINE

Vnější skříň z galvanizované OCELI.
 Bezpečnostní spínač pro případ otevření dveří.
 Dveře o průměru 574 mm.
 Vestavěný frekvenční měnič. Nouzové stop-tlačítko.
 Prachový filtr ve spodní části.
Buben z galvanizované oceli.
Inverze směru otáčení.
 Převod řemenový.



Model (#)	Obj. číslo	Kapacita (kg)		Buben Ø x hl.	Příkon (*)			Rozměry mm	Cena bez DPH		
		(1:20)	(1:25)		Ohřev	Celkový elektr.			CZK	EUR	
SC/E-10	1500011400	10,5	8,4	750x475	EL	12,0 KW	12,40 KW	T	785x857x1.665	64 960	2 598
SC/G-10	1500011401	10,5	8,4	750x475	PLYN	20,5 KW	0,40 KW	MT	785x857x1.665	64 960	2 598
SC/E-13	1500012400	16,5	13,2	750x746	EL	18,0 KW	18,40 KW	T	785x1.127x1.665	71 210	2 848
SC/G-13	1500012401	16,5	13,2	750x746	PLYN	20,5 KW	0,40 KW	MT	785x1.127x1.665	71 210	2 848
SC/E-23	1500013400	28,75	23,0	855x905	EL	30,0 KW	30,80 KW	T	890x1.330x1.781		
SC/G-23	1500013401	28,75	23,0	855x905	PLYN	30,0 KW	0,85 KW	MT	890x1.330x1.781		
SC/E-32	1500024400	37,70	30,1	947x936	EL	36,0 KW	37,00 KW	T	985x1.134x1.916		
SC/G-32	1500024401	37,70	30,1	947x936	PLYN	41,0 KW	1,00 KW	T	985x1.134x1.916		

#): **Způsoby ohřevu**

(*): Standardní napětí:

E: Elektrického ohřevu prostřednictvím topných těles.

T : 400 V - 3N
MT : 400 V - 3N
 & 230 V - 1N

PLYN: Systém plynových hořáků
 S bezpečnostním systémem a zapalování zážehem.
 V objednávce uvést druh plynu
 (zemní plyn, propan butan)